

**Drošības datu lapā**  
**saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)**  
**saskaņā ar Regula (ES) 2015/830**



Produkta Nr.: KG40305ADX10  
Iespējamais  
datums: 08.02.2021 Classic BaseOil Color  
Versija: 17.0025 Apstrādes datums: 06.02.2021 LV  
Izdošanas datums: 06.02.2021 Lpp. 1 / 10

### 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. **produkta identifikatori**

Produkta Nr. (ražotājs/piegādātājs) KG40305ADX10  
Produkta nosaukums/Nosaukums Classic BaseOil Color  
Weinrot/Burgundy  
abZ-Nr. Z-157.10-47

1.2. **Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

**Atbilstošais konstatētais pielietojums:**

Paredzēts tikai rūpnieciskai un profesionālai izmantošanai.

**Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties:**

Neizmantojiet izsmidzināšanas nolūkos.

1.3. **Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

**piegādātājs (ražotājs/importētājs/izejošais lietotājs/tirgotājs)**

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Tālrunis: +49 6359 / 8005-0  
Maybachstraße 2 Telefakss: +49 6359 / 8005-170  
67269 Grünstadt  
Vācija

**Par informēšanu atbildīgā nodaļa:**

laboratorija  
E-pasts Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

1.4. **Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

24-hour emergency number: +49 700 24112112  
(BLG)

—

### 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. **Vielas vai maisījuma klasificēšana**

**Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Maisījums ir klasificēts kā nebīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

2.2. **Etiķetes elementi**

**Markējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Bīstamības piktogrammas**

**Bīstamības apzīmējumu**

nav piemērojams

**Drošības prasību apzīmējums**

nav piemērojams

**Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai**

nav piemērojams

**Papildu riska informācija**

EUH208 Satur ftalskābes anhidrīds. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3. **Citi apdraudējumi**

Pašaizdegšanās no ar produktu nosmērētās lupatas autoksidācijas. (The same applies to dust and other paint-soaked items). The product itself is not self ignitive.

**Cita informācija**

**Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem.**

### 3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2. **Maisījumi**

Produkta Nr.: KG40305ADX10  
Iespējamās  
datums: 08.02.2021 Classic BaseOil Color  
Versija: 17.0025 Apstrādes datums: 06.02.2021 LV  
Izdošanas datums: 06.02.2021 Lpp. 2 / 10

**Apraksts** Eļļas/vaski, satur šķīdinātājus, nesatur aromātiskos ogļūdeņražus

**Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

EK Nr. CAS Nr. INDEKSA Nr.	REACH Nr. Nosaukums Klasifikācija // Piezīme	masas %
918-167-1	01-2119472146-39-XXXX Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304	5 - 7,5
252-104-2 34590-94-8	01-2119450011-60-XXXX (2-methoxymethylethoxy)propanol Vielas ar Kopienas (ES) tiesībām atbilstošu robežvērtību ekspozīcijai darba vietā.	2,5 - 5
265-199-0 64742-95-6 649-356-00-4	01-2119455851-35-XXXX Hydrocarbons, C9, aromatics STOT SE 3 H335 / STOT SE 3 H336 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic 2 H411 / Flam. Liq. 3 H226	1 - 2,5
203-603-9 108-65-6 607-195-00-7	01-2119475791-29-XXXX 2-metoksi-1-metiletilacetāts Flam. Liq. 3 H226	1 - 2,5

**Papildus norādījumi**

Pilnu klasifikācijas tekstu skatīt 16 sadaļā

**4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**

**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

**Vispārīgā informācija**

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vērsieties pie ārsta. Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu.

**Pēc ieelpošanas**

Cietušo personu ir jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers. Nevienmērīgas elpošanas vai elpošanas pārtraukšanās gadījumā veiciet maksimālu elpināšanu.

**Pēc saskares ar ādu**

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Neizmantojiet atšķaidītājus vai šķīdinātājus.

**Pēc saskares ar acīm**

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

**Pēc norīšanas**

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas). Nekavējoties vērsieties pie ārsta. Nomieriniet cietušo personu. NEIZRAISĪT vemšanu.

**4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta**

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vērsieties pie ārsta.

**4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

Pirmā medicīniskā palīdzība, dekontaminācija, simptomu ārstēšana.

**5. IEDAĻA. Ugunsdrošības pasākumi**

**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi**

**Atbilstoši dzēšanas līdzekļi:**

pret alkoholu izturīgas putas, oglekļa dioksīds, Pulveris, migla, kas veidojas, izsmidzinot vielu, (ūdens)

**Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

spēcīga ūdens strūkļa

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Ugunsgrēka gadījumā veidojas blīvi, melni dūmi. Bīstamu sadalīšanās produktu ieelpošana var izraisīt nopietnu kaitējumu veselībai.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Turiet darba gatavībā respiratoru. Tvertnes, kas atrodas tuvu ugunsgrēka avotam, atdzesējiet ar ūdeni. Neļaujiet nonākt

Produkta Nr.:	KG40305ADX10	Classic BaseOil Color	
Iespiešanas datums:	08.02.2021	Apstrādes datums: 06.02.2021	LV
Versija:	17.0025	Izdošanas datums: 06.02.2021	Lpp. 3 / 10

uguns dzēšanai izmantotajam ūdenim kanalizācijā, zemē vai ūdeņos.

## 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušanas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Sargāt no uguns. Izvēdiniet izmantoto telpu. Neieelpojiet tvaikus.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Ezeru, upju vai notekūdeņu piesārņošanas gadījumā saskaņā ar vietējo likumu prasībām informējiet atbildīgās iestādes.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Ierobežojiet izplūdušo materiālu ar nedegošu absorbētāju (piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu, diatomītu) un savāciet to atbilstošās tvertnēs, lai utilizētu atbilstoši valsts noteikumiem (skat. 13. nodaļu). Pēdējo tīrīšanu veiciet ar tīrīšanas līdzekļiem, neizmantojiet šķīdinātājus.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Ievērojiet drošības noteikumus (skat. 7. un 8. iedaļa).

## 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

#### Norādījumi drošai lietošanai

Izvairieties no uzliesmojošu un sprādzienbīstamu tvaiku koncentrācijas gaisā un arodekspozīcijas robežvērtības pārsniegšanas. Izmantojiet materiālu tikai tādās vietās, kur iespējams izvairīties no atklātas gaismas, uguns un citiem degšanas avotiem. Saskaņā ar noteikto standartu elektriskajām ierīcēm ir jābūt nodrošinātām. Produkts spēj elektrostātiski uzlādēties. Nodrošiniet tvertni, aparatūras, sūkņu un sūkņēšanas iekārtu zemēšanu. Ieteicams valkāt antistatiskas drēbes, kā arī apavus. Grīdām jābūt elektrību vadošām. Turiet drošā attālumā no karstuma avotiem, dzirkstelēm vai atklātas uguns. Izmantojiet pret dzirkstelēm noturīgus instrumentus. Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm. Preparāta lietošanas laikā neieelpojiet putekļus, daļiņas un pulverizatora izsmidzinātās daļiņas. Izvairieties no slīpēšanas procesā rodošos putekļu ieelpošanas. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Personāla aizsardzība: skat. 8 iedaļa. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Vienmēr uzglabājiet tvertnēs, kuru materiāls atbilst oriģinālās tvertnes materiālam. Ievērojiet likumu aizsardzības un drošības noteikumus.

#### Papildus informācija

Tvaiki ir smagāki par gaisu. Tvaiki mijiedarbībā ar gaisu veido sprāgstošus maisījumus.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

#### Prasības noliktavu telpām un tvertnēm

Uzglabāšana saskaņā ar uzņēmuma drošības noteikumiem. Uzglabāt cieši noslēgtu. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Smēķēt aizliegts. Neautorizētām personām ieeja aizliegta. Uzglabājiet tvertnes rūpīgi noslēgtas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no jebkāda veida noplūdes. Augsnei ir jāatbilst "Vadlīnijām saistībā ar elektrostatisks uzlādēšanās rezultātā izraisītas aizdegšanās apdraudējumu novēršanu (TRGS 727)".

#### Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Turiet drošā attālumā no ļoti skābiem un sārmainiem materiāliem, kā arī oksidācijas līdzekļiem.

#### Papildus informācija par noliktavas apstākļiem

Ievērojiet norādes uz etiķetēm. Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 15 °C līdz 25 °C. Sargiet no karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtu. Aizvāciet visus iespējamus uzliesmošanas avotus. Smēķēt aizliegts. Neautorizētām personām ieeja aizliegta. Uzglabājiet tvertnes rūpīgi noslēgtas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no jebkāda veida noplūdes.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Ievērojiet tehnisko norādījumu sarakstu. Ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus.

## 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Darba vietas robežvērtības:

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EK Nr. 252-104-2 / CAS Nr. 34590-94-8

AER, 8 st.: 308 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

2-metoksi-1-metiletilacetāts

INDEKSA Nr. 607-195-00-7 / EK Nr. 203-603-9 / CAS Nr. 108-65-6

AER, 8 st.: 275 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

AER, islaicīgi: 550 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm

Produkta Nr.:	KG40305ADX10	Classic BaseOil Color	
Iespēšanas datums:	08.02.2021	Apstrādes datums: 06.02.2021	LV
Versija:	17.0025	Izdošanas datums: 06.02.2021	Lpp. 4 / 10

#### **Papildus norādījumi**

8 st. : ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība  
islaicīgi : īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība  
Ceiling : maksimālais ierobežojums

#### **DNEL:**

2-metoksi-1-metiletilacetāts

INDEKSA Nr. 607-195-00-7 / EK Nr. 203-603-9 / CAS Nr. 108-65-6  
DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks), Darba ņēmējs: 153,5 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks), Darba ņēmējs: 275 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL Ilgtermiņa orāls (atkārtoti), Patērētājs: 1,67 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks), Patērētājs: 54,8 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks), Patērētājs: 33 mg/m<sup>3</sup>

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EK Nr. 252-104-2 / CAS Nr. 34590-94-8  
DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks), Darba ņēmējs: 283 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks), Darba ņēmējs: 308 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks), Patērētājs: 121 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks), Patērētājs: 37,2 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Patērētājs: 36 mg/kg

Hydrocarbons, C9, aromatics

INDEKSA Nr. 649-356-00-4 / EK Nr. 265-199-0 / CAS Nr. 64742-95-6  
DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks), Darba ņēmējs: 25 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks), Darba ņēmējs: 150 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL Ilgtermiņa orāls (atkārtoti), Patērētājs: 11 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks), Patērētājs: 11 mg/kg  
DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks), Patērētājs: 32 mg/m<sup>3</sup>

#### **PNEC:**

2-metoksi-1-metiletilacetāts

INDEKSA Nr. 607-195-00-7 / EK Nr. 203-603-9 / CAS Nr. 108-65-6  
PNEC ūdeņi, saldūdens: 0,635 mg/L  
PNEC ūdeņi, jūras ūdens: 0,0635 mg/L  
PNEC nogulsnes, saldūdens: 3,29 mg/kg  
PNEC nogulsnes, jūras ūdens: 0,329 mg/kg  
PNEC, zeme: 0,29 mg/kg

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EK Nr. 252-104-2 / CAS Nr. 34590-94-8  
PNEC ūdeņi, saldūdens: 19 mg/L  
PNEC ūdeņi, jūras ūdens: 1,9 mg/L  
PNEC ūdeņi, periodiska izdalīšanās: 190 mg/L  
PNEC nogulsnes, saldūdens: 70,2 mg/kg  
PNEC nogulsnes, jūras ūdens: 7,02 mg/kg  
PNEC, zeme: 2,74 mg/kg  
PNEC Procesi attīrīšanas iekārtās (STP): 4168 mg/L

#### **8.2. Iedarbības kontroles pasākumi**

Nodrošiniet labu ventilāciju. To iespējams panākt ar lokālu vai telpas nosūkšanu. Ja tas nav pietiekami, lai noturētu aerosola un šķīdinātāja koncentrāciju zemāku par arodekspozīcijas robežvērtību, ir jāvalkā atbilstošu respiratoru.

#### **Personāla aizsardzība**

##### **Respirators**

Ja šķīdinātāja koncentrācija pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtību, tad ir jālieto šim nolūkam piemērots, apstiprināts respirators. Ir jāievēro valkāšanas laika ierobežojumi atbilstoši GefStoffV apvienojumā ar Noteikumiem par respiratoru izmantošanu (BGR 190). Elpošanas aizsargierīcēm jābūt CE marķējumam, ieskaitot četru ciparu pārbaudes numuru.

##### **Roku aizsardzība**

Ilgstošam vai atkārtotam darbam izmantojamais cimdu materiāls ir: Butīla gumija  
Cimdu materiāla biezums > 0,4 mm ; Iesūkšanās laiks > 480 min.

Ir jāievēro aizsargcimdu ražotāja norādes un informācija saistībā ar lietošanu, uzglabāšanu, uzturēšanu darba kārtībā un nomaiņu. Cimdu materiāla nodiluma laiks ir atkarīgs no auduma stiprības un ādas ekspozīcijas laika. Ieteicamie roku aizsarglīdzekļu ražojumi EN ISO 374

Aizsargkrēmi ir paredzēti, lai aizsargātu atklātas ķermeņa daļas. Pēc produkta saskares ar ādu, tos vairs nekādā gadījumā

Produkta Nr.: KG40305ADX10  
Iespiešanas datums: 08.02.2021  
Versija: 17.0025  
Classic BaseOil Color  
Apstrādes datums: 06.02.2021  
Izdošanas datums: 06.02.2021  
LV  
Lpp. 5 / 10

nedrīkst izmantot.

#### **Acu/sejas aizsardzība**

Valkājiet blīvi nosedzošas aizsargbrilles, ja iespējamas šļakatas.

#### **Ķermeņa aizsardzība**

Valkājiet antistatisku apģērbu no dabiskām šķiedrām (kokvilnas) vai karstumizturīgām sintētiskām šķiedrām.

#### **Drošības pasākumi**

Pēc saskares ādas virsmu rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un jānomazgā ar ziepēm vai atbilstošu mazgāšanas līdzekli.

#### **Vides riska pārvaldība**

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Sk. iedaļā 7. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.

## **9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības**

### 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

#### **Izskats:**

**Agregātstāvoklis:** Šķidrums  
**Krāsa:** violets  
**Smarža:** raksturīgi  
**Smaržas sliekšnis:** nav noteikts  
**pH pie 20 °C:** nav piemērojams  
**Kušanas/sasalšanas temperatūra:** nav noteikts  
**Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:** 140 °C

Avots: Hydrocarbons, C9, aromatics

**Degšanas punkts:** > 61 °C  
**Iztvaikošanas ātrums:** nav noteikts  
**uzliesmojamība**  
**Degšanas laiks:** nav noteikts  
**Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:**  
**Zemākā sprādzienbīstamības robeža:** 1,21 Vol%  
**Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība:** 14 Vol%

Avots: (2-methoxymethylethoxy)propanol

**Tvaika spiediens pie 20 °C:** 5 mbar  
Metode: aprēķināts.  
Avots: 2-metoksi-1-metiletilacetāts

**Tvaiku blīvums:** nav noteikts

**Relatīvs blīvums:**  
**Blīvums pie 20 °C:** 0,99 g/cm<sup>3</sup>

**Šķīdība:**  
**Šķīdība ūdenī pie 20 °C:** nešķīstošs

**Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:** sk. iedaļā 12

**Pašaizdegšanās temperatūra:** > 200 °C  
Avots: High molecular-weight copolymer with pigment affinic groups

**Noārdīšanās temperatūra:** nav piemērojams

**Viskozitāte pie 20 °C:** 25 s 4 mm  
Metode: DIN 53211

**Sprādzienbīstamības īpašības:** nav piemērojams

**Oksidējošas īpašības:** nav piemērojams

### 9.2. Cita informācija

**Šķīdinātāju atdalīšanas tests:** < 3 masas % (ADR/RID)

## **10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja**

### 10.1. Reaģētspēja

Informācija nav pieejama.

Produkta Nr.:	KG40305ADX10	Classic BaseOil Color	
Iespiešanas datums:	08.02.2021	Apstrādes datums: 06.02.2021	LV
Versija:	17.0025	Izdošanas datums: 06.02.2021	Lpp. 6 / 10

#### 10.2. **Ķīmiskā stabilitāte**

Stabils, ja tiek piemērotas ieteiktās uzglabāšanas un rīcības normas. Papildus informāciju par uzglabāšanu skat. 7. iedaļa.

#### 10.3. **Bīstamu reakciju iespējamība**

Turiet drošā attālumā no stiprām skābēm, bāzēm un oksidācijas līdzekļiem, lai izvairītos no eksotermiskām reakcijām.

#### 10.4. **Apstākļi, no kādiem jāvaiņās**

Pie augstām temperatūrām var rasties bīstami sadalīšanās produkti.

#### 10.5. **Nesaderīgi materiāli**

nav piemērojams

#### 10.6. **Bīstami noārdīšanās produkti**

Pie augstām temperatūrām var rasties bīstami sadalīšanās produkti, piem.: oglekļa dioksīds, oglekļa mono-oksīds, dūmi, slāpekļa oksīds.

### 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Par pašu preparātu dati nav pieejami.

#### 11.1. **Informācija par toksikoloģisko ietekmi**

##### **Akūta toksicitāte**

2-metoksi-1-metiletilacetāts

orāls, LD50, Žurka: > 5000 mg/kg

Metode: ESAO 402

dermāls, LD50, Žurka: > 5000 mg/kg

ieelpojams (tvaiki), LC0, Žurka: > 4345 ppm (6 h)

ieelpojams (putekļi un migla), LC50, Žurka: > 23,8 mg/L (6 h)

(2-methoxymethylethoxy)propanol

orāls, LD50, Žurka: > 5000 mg/kg

dermāls, LD50, Trusis: > 5000 mg/kg

Hydrocarbons, C9, aromatics

orāls, LD50, Žurka: > 2000 mg/kg

dermāls, LD50, Trusis: > 2000 mg/kg

##### **Kodīgums/kairinājums ādai; Nopietns acu bojājums/kairinājums**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Āda

no irritation

acis: Novērtējums no irritation

Hydrocarbons, C9, aromatics

Āda

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

##### **Elpceļu vai ādas sensibilizācija**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

: ; Novērtējums No sensitising effect known

##### **CMR ietekme (kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas)**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

##### **Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Novērtējums Nav pieejami dati

Hydrocarbons, C9, aromatics

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja ekspozīcija), Karinoša iedarbība Novērtējums Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja ekspozīcija), apstulbums Novērtējums Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

##### **Bīstamība ieelpojot**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Bīstamība ieelpojot; Novērtējums Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties



Produkta Nr.: KG40305ADX10  
Iespējamās  
datums: 08.02.2021 Classic BaseOil Color  
Versija: 17.0025 Apstrādes datums: 06.02.2021 LV  
Izdošanas datums: 06.02.2021 Lpp. 7 / 10

Hydrocarbons, C9, aromatics  
Bīstamība ieelpojot

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics  
Bīstamība ieelpojot

#### **Praktiska pieredze/ar cilvēkiem**

Šķīdinātāju daļu ieelpošanas gadījumā, pārsniedzot AGW vērtību, var tikt kaitēts veselībai, piemēram, gļotādu un elpošanas orgānu kairinājums, aknu, nieru un centrālās nervu sistēmas bojājumi. Pazīmes: galvassāpes, reibonis, nogurums, muskuļu vājums, apstulbums, nopietnos gadījumos: bezsamaņa. Ādas resorbcijas rezultātā šķīdinātājs var izraisīt iepriekš minētās iedarbības. Ilgstošas un atkārtotas produkta saskares ar ādu gadījumā āda zaudē taukus, kas var izraisīt nealerģiskus ādas bojājumus (dermatītu) un/vai radīt ievērojamu kaitējumu veselībai, jo ir absorbētas kaitīgas vielas. Šķakatas var izraisīt acu kairinājumus un neatgriezeniskus bojājumus.

#### **CMR īpašību vērtējuma kopsavilkums**

Šī maisījuma sastāvdaļas neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas kritērijiem saskaņā ar CLP.

## **12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Par pašu preparātu dati nav pieejami.

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

### **12.1. Toksicitāte**

2-metoksi-1-metiletilacetāts

Zivju toksicitāte, LC50, *Oncorhynchus mykiss* (Varavīksnes forele): 134 mg/L (96 h)

Metode: ESAO 203

Toksicitāte dafnijām, EC50, *Daphnia magna* (lielā ūdensblusa): > 500 mg/L (48 h)

Metode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2.

Aļģu toksicitāte, EC50, *Selenastrum capricornutum*: > 1000 mg/L (72 h)

Metode: ESAO 201

baktēriju toksicitāte, EC10, Aktīvās dūņas: > 1000 mg/L (30 min)

Metode: ISO 8192

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Zivju toksicitāte, LC50, Melnā platgalve: 10000 mg/L (96 h)

Toksicitāte dafnijām, EC50, *Daphnia magna* (lielā ūdensblusa): 1919 mg/L (48 h)

Hydrocarbons, C9, aromatics

Toksicitāte dafnijām, EC50 1 - 10 mg/L (48 h); Novērtējums aprēķināts

Zivju toksicitāte, LC50 1 - 10 mg/L; Novērtējums aprēķināts

Aļģu toksicitāte, EC50 1 - 10 mg/L; Novērtējums aprēķināts

baktēriju toksicitāte, EC50: > 100 mg/L ; Novērtējums aprēķināts

### **Ilgtermiņa Ekotoksiskums**

2-metoksi-1-metiletilacetāts

Zivju toksicitāte, NOEC, *Oryzias latipes* (Japāņu orīzija (medaka)): 47,5 mg/L (14 D)

Metode: ESAO 204

Toksicitāte dafnijām, NOEC, *Daphnia magna* (lielā ūdensblusa): > 100 mg/L 100 (21 D)

Metode: ESAO 202

Hydrocarbons, C9, aromatics

Zivju toksicitāte, LC50 (96 h)

Toksicitāte dafnijām, NOEC

### **12.2. Noturība un spēja noārdīties**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

: 75 % (28 D); Novērtējums Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem).

Metode: OECD F

: 93 % (13 D)

Metode: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

Hydrocarbons, C9, aromatics

:

### **12.3. Bioakumulācijas potenciāls**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens: 1,01

Produkta Nr.: KG40305ADX10  
Iespiešanas datums: 08.02.2021  
Versija: 17.0025  
Classic BaseOil Color  
Apstrādes datums: 06.02.2021  
Izdošanas datums: 06.02.2021  
LV  
Lpp. 8 / 10

#### 12.4. Mobilitāte augsnē

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: Novērtējums Nav pieejami dati

#### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

#### 12.6. Citādas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama.

### 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

#### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

##### Adekvāta utilizācija / Produkts Ieteikums

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Likvidācija saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem.

##### Ieteikumu saraksts atkritumu kodiem/ nosaukumiem saskaņā no Eiropas Atkritumu katalogu (EAKV)

080112 Krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11 pozīcijā

##### Adekvāta utilizācija / Iepakojums Ieteikums

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti. Tvertnes, kas nav iztukšotas atbilstoši noteikumiem, ir īpaši atkritumi.

### 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

#### 14.1. ANO numurs

nav piemērojams

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

nav piemērojams

#### 14.4. Iepakojuma grupa

nav piemērojams

#### 14.5. Vides apdraudējumi

Sauszemes transports (ADR/RID) nav piemērojams

Jūras piesārņošana nav piemērojams

#### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īstenojiet transportu vienmēr ar slēgtām, taisni stāvošām un nodrošinātām tvertnēm. Nodrošināt, lai personas, kas transportē produktu, zina, kā rīkoties negadījuma vai noplūdes gadījumā.

Norādījumi drošai lietošanai: skatiet nodaļas 6 - 8

##### Papildus informācija

##### Sauszemes transports (ADR/RID)

tuneļa ierobežojuma kods -

##### Jūras transports (IMDG)

EMS numurs nav piemērojams

#### 14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav piemērojams

### 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

##### ES tiesību normas

##### Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām [Industrial Emissions Directive]

GOS vērtības (iekš g/L) ISO 11890-2: 143



Produkta Nr.: KG40305ADX10  
Iespiešanas datums: 08.02.2021  
Versija: 17.0025  
Classic BaseOil Color  
Apstrādes datums: 06.02.2021  
Izdošanas datums: 06.02.2021  
LV  
Lpp. 9 / 10

GOS vērtības (iekš g/L) ASTM D2369: 143

**Direktīva 2004/42/EK, ar ko ierobežo GOS emisijas no krāsām un lakām**

GOS produktu kategorija: (Cat. A/f) ; GOS robežvērtība: 700 g/l

Maksimālais GOS saturs (g/L) lietošanai gatavā produktā: 143

**Nacionālie noteikumi**

**Norādes par darba ierobežojumiem**

Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti.

Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu (94/33/EK).

MAL-Kode (MAL Kode ready to use):

PR-No.:

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Šajā maisījumā ķīmiskās drošības novērtējums ir veikts šādām vielām:

**16. IEDAĻA. Cita informācija**

**Pilns klasifikācijas teksts 3. nodaļā**

Flam. Liq. 3 / H226	Uzliesmojošas šķidrās vielas	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Asp. Tox. 1 / H304	Bīstamība ieelpojot	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
STOT SE 3 / H335	Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
STOT SE 3 / H336	Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Aquatic Chronic 2 / H411	Ūdens videi bīstama viela	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**Saīsinājumi un akronīmi**

ADR	Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
AGW	Darba vietas robežvērtības
BLV	Bioloģiskā limita vērtība
CAS	Informatīvais ķīmijas dienests
CLP	Klasificēšana, marķēšana un iepakošana
CMR	Kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Atvasinātais beziedarbības līmenis
EAKV	Eiropas Atkritumu kataloga
EC	Efektīvā koncentrācija
EK	Eiropas Kopiena
EN	Eiropas standarts
IATA-DGR	Starptautiskā gaisa transporta asociācija – Noteikumi par bīstamām precēm
IBC Code	Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss
ISO	Starptautiskā Standartizācijas organizācija
LC	Letālā koncentrācija
LD	Letālā deva
MARPOL	Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
ESAO	Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PBT	Noturīga, bioakumulatīva un toksiska
PNEC	Paredzamā beziedarbības koncentrācija
REACH	Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana
RID	Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
ANO	United Nations
GOS	Gaistoši organiski savienojumi
vPvB	Ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas

**Papildus informācija**

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informācija šajā drošības datu lapā atbilst mūsu pašreizējai kompetencei, kā arī valsts un ES noteikumiem. Bez iepriekšējas

**Drošības datu lapā**  
**saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)**  
**saskaņā ar Regula (ES) 2015/830**



Produkta Nr.:	KG40305ADX10	Classic BaseOil Color	
Iespiešanas datums:	08.02.2021	Apstrādes datums: 06.02.2021	LV
Versija:	17.0025	Izdošanas datums: 06.02.2021	Lpp. 10 / 10

rakstiskas atļaujas produktu nedrīkst izmantot citiem pielietojuma nolūkiem, kā tikai tādiem, kas noteikti 1. iedaļā. Lietotāja uzdevums ir vienmēr veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tiktu īstenotas visas valsts noteikumos un likumos noteiktās prasības. Informācija šajā drošības datu lapā apraksta mūsu produkta drošības prasības, bet tā nav garantija produkta īpašībām.