

**Паспорт безопасности**  
**в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)**  
**в соответствии с Регламентом ЕС 2015/830**



№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022 RU  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022 Страница 1 / 9

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

**1.1. идентификаторы продукта**

№ изделия (производитель/поставщик) KG40885ADX10  
Торговая марка/наименование Classic BaseOil Color  
Pinie/Pine  
abZ-Nr. Z-157.10-47

**1.2. Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются**

**Важные идентифицированные применения:**

paint and/or paint related material

Только для промышленного и профессионального использования.

**Нежелательные виды применения:**

Не использовать для разбрызгивания/распыления.

**1.3. Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности**

**поставщик (изготовитель/импортер/смежный пользователь/дистрибьютор)**

Berger-Seidle GmbH

Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie

Maybachstraße 2

67269 Grünstadt

Германия

Телефон: +49 6359 / 8005-0

Телефакс: +49 6359 / 8005-170

**Справочно-информационный отдел:**

лаборатория

Электронная почта

Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

**1.4. Экстренный номер телефона**

24-hour emergency number: +49 700 24112112

(BLG)

–

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)**

**2.1. Определение класса вещества или смеси**

**Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]**

Смесь квалифицируется как неопасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].

**2.2. Элементы маркировки**

**Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]**

**Пиктограммы, указывающие на опасность**

**Указания на опасность**

неприменимо

**Указания по технике безопасности**

неприменимо

**Определяющие опасность компоненты для маркировки**

неприменимо

**Дополнительные признаки опасности**

EUN208

Содержит phthalic anhydride. Может вызывать аллергические реакции.

EUN210

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

**2.3. Прочие опасности**

Возможно самовозгорание из-за самоокисления посредством пропитанной продуктом ветоши. (То же самое касается пыли и других пропитанных краской предметов). Сам по себе продукт не самовоспламеняющийся.

**Дополнительная информация**

**Перед использованием прочитайте текст на маркировочном знаке Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей.**

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)**

**3.2. Смеси**

№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022 RU  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022 Страница 2 / 9

#### Описание

#### Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

ЕС-№ CAS-№ ИНДЕКС №.	Номер REACH Обозначение Классификация // Общие замечания	вес %
918-167-1	01-2119472146-39-XXXX Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics Огнеоп. жидк. 3 H226 / Токс. при вдыхании. 1 H304	7,5 - 10
252-104-2 34590-94-8	01-2119450011-60-XXXX (2-methoxymethylethoxy)propanol Вещество с общим предельным значением (ЕС) для воздействия на рабочем месте.	2,5 - 5
	phosphoric acid salt Раздражает кожу. 2 H315 / Раздражает глаза 2 H319	1 - 2,5

#### Дополнительные указания

Полный текст классификации: см. раздел 16

### РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

#### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

##### Общие указания

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача. При потере сознания ничего не вводить через рот, уложить на бок и вызвать врача.

##### При вдыхании

Пострадавшего перенести на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. При неправильном дыхании или при отсутствии дыхания применить искусственное дыхание.

##### После контакта с кожей

Сразу же снять загрязненную, пропитанную одежду. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством Вода и мыло. Не применять растворители или разбавители.

##### После попадания в глаза

Осторожно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

##### После проглатывания

При проглатывании прополоскать рот водой (только если пораженный находится в сознании). Немедленно обратиться за медицинской консультацией. Поражённого содержать в покое. НЕ вызывать рвоты.

#### 4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты как острые, так и замедленные

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача.

#### 4.3. Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению

Первая помощь, обеззараживание, симптоматическое лечение.

### РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

#### 5.1. Огнетушащее вещества

##### Пригодные к работе средства пожаротушения:

спиртоустойчивая пена, двуокись углерода, Порошок, аэрозольный туман, (вода)

##### Неподходящие средства пожаротушения

резкая струя воды

#### 5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

При возгорании образуется густой черный дым. Вдыхание опасных продуктов разложения может нанести серьезный ущерб здоровью.

#### 5.3. Указания по пожаротушению

Держать наготове аппарат для защиты органов дыхания. Охлаждать водой закрытые ёмкости, находящиеся вблизи от места возгорания. Не допускать попадание воды для тушения в канализацию, грунт или в водоёмы.

### РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их

№ изделия:	KG40885ADX10	Classic BaseOil Color	
Дата печати:	05.05.2022	Дата обработки:	02.05.2022
Версия:	14.0008	Дата выпуска:	02.05.2022

RU  
Страница 3 / 9

#### последствий

- 6.1. **Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации**  
Держать вдали от источников возгорания. Проветрить пораженную зону. Не вдыхать пар.
- 6.2. **Мероприятия по защите окружающей среды**  
Не допускать попадания в канализацию или водоемы. При загрязнении рек, озёр или сточных систем соответственно местному законодательству проинформировать уполномоченные ведомства.
- 6.3. **Методы и материалы удерживания и очистки**  
Выступивший материал обсыпать негорючим впитывающим средством (напр. песком, землей, вермикулитами, кизельгуром) и собрать в предназначенные для этого емкости для утилизации в соответствии с местными предписаниями (см. Главу 13). Провести повторную зачистку с очищающими средствами, без растворителей.
- 6.4. **Ссылка на другие разделы**  
Соблюдать предписания техники безопасности (см. разделы 7 и 8).

#### РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

##### 7.1. Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

###### Указания по безопасному обращению

Избегать образования огнеопасной и взрывоопасной концентрации паров в воздухе и превышения предельно допустимой концентрации на рабочем месте. Материал использовать только в тех местах, где открытый свет, огонь и другие источники воспламенения находятся вдали. Электрические приборы должны быть защищены в соответствии с принятым стандартом. Материал может приобрести электростатический заряд. Предусмотреть заземление емкостей, аппаратов, насосов и отсасывающих устройств. Рекомендуются ношение антистатической рабочей одежды включая обувь. Пол должен быть электрически проводимым. Держать вдали от источников нагрева, искр и открытого пламени. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пыль, частицы и аэрозольный туман при применении этого препарата. Избегать вдыхания абразивной пыли. Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей. Индивидуальные средства защиты: см. раздел 8. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Всегда хранить в емкостях, изготовленных из такого же материала, что и оригинальные емкости. Соблюдать защитные предписания и предписания по технике безопасности.

###### Дополнительные сведения

Пары тяжелее воздуха. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

##### 7.2. Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

###### Требования к складским помещениям и емкостям

Хранение в соответствии с положением о безопасности труда на предприятии. Хранить емкость плотно закрытой. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание. Полы должны соответствовать "Директиве по предотвращению опасности возгорания в результате статической электризации (TRGS 727)".

###### Указания по совместному хранению

Держать вдали от сильно кислотных, щелочных и окисляющих веществ.

###### Дополнительные сведения по условиям хранения

Учитывать указания на этикетке. Хранить в хорошо проветриваемых и сухих помещениях при температуре от 15 °C до 25 °C. Предохранять от жары и прямого солнечного излучения. Хранить емкость плотно закрытой. Удалить источники возгорания. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание.

##### 7.3. Специфические виды конечного использования

Соблюдать технические условия. Следовать инструкции по применению.

#### РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

##### 8.1. Подлежащие контролю параметры

###### Предельные значения на рабочем месте:

неприменимо

###### DNEL:

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
EC-№ 252-104-2 / CAS-№ 34590-94-8

№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022 RU  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022 Страница 4 / 9

DNEL долговременность кожный (системный), Рабочие: 283 мг/кг  
DNEL долговременность ингаляционный (системный), Рабочие: 308 мг/м<sup>3</sup>  
DNEL долговременность кожный (системный), Потребитель: 121 мг/кг  
DNEL долговременность ингаляционный (системный), Потребитель: 37,2 мг/м<sup>3</sup>  
DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Потребитель: 36 мг/кг

**PNEC:**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
ЕС-№ 252-104-2 / CAS-№ 34590-94-8  
PNEC водоемы, пресная вода: 19 mg/L  
PNEC водоемы, морская вода: 1,9 mg/L  
PNEC водоемы, периодическое выделение: 190 mg/L  
PNEC осадочное отложение, пресная вода: 70,2 мг/кг  
PNEC осадочное отложение, морская вода: 7,02 мг/кг  
PNEC, почва: 2,74 мг/кг  
PNEC очистная установка (STP): 4168 mg/L

**8.2. Средства контроля за опасным воздействием**

Позаботиться о хорошей вентиляции. Этого можно достичь с помощью местной или общей вытяжки. Если этого будет недостаточно, чтобы удерживать концентрацию аэрозоля и паров растворителя ниже предельно допустимой для рабочего места, необходимо носить подходящее средство защиты органов дыхания.

**Индивидуальные средства защиты**

**Защита органов дыхания**

Если концентрация растворителя превышает предельно допустимую величину для рабочего места, то необходимо носить подходящее, официально одобренное средство защиты органов дыхания. Следует учитывать ограничения по времени ношения в соответствии с GefSoffV в сочетании с правилами использования устройств для защиты органов дыхания (BGR 190). Использовать аппараты для защиты дыхания только с маркировкой CE, включающей четырехзначный контрольный номер.

**Защита рук**

Для длительного и повторного обращения следует применять следующий материал для перчаток: Бутилкаучук  
Толщина материала перчаток > 0,4 mm ; Время проникновения > 480 min.  
Соблюдать указания и информацию изготовителя защитных перчаток относительно их применения, хранения, ухода за ними и их замены. Время проникновения сквозь материал перчаток в зависимости от силы и длительности экспозиции. Рекомендуемые производители перчаток EN ISO 374  
Защитные кремы могут помочь защитить участки кожи, подвергаемые воздействию вредных веществ. После произошедшего контакта их ни в коем случае нельзя применять.

**Защита глаз/лица**

При опасности разбрызгивания носить закрытые защитные очки.

**Защита тела**

Носить антистатическую одежду из натурального волокна (хлопка) или из жаропрочного синтетического волокна.

**Меры предосторожности**

После контактирования кожную поверхность тщательно очистить водой с мылом или использовать подходящее моющее средство.

**Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду**

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. См. раздел 7. Не требуется никаких дополнительных мер.

**РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства**

**9.1. Данные об основных физических и химических свойствах**

**Внешний вид:**

**Агрегатное состояние:** Жидкий  
**Цвет:** коричневый

**Запах:** характерный

**Порог запаха:** неприменимо

**pH-значение при 20 °C:** неприменимо

**Точка плавления/точка замерзания:** неприменимо

**Температура начала и диапазон кипения:** 179 °C  
Источник: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

**Температура вспышки:** > 61 °C

№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022 RU  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022 Страница 5 / 9

<b>Скорость испарения:</b>	<b>неприменимо</b>
<b>воспламеняемость</b>	
<b>Время сгорания:</b>	<b>неприменимо</b>
<b>Высокие/низкие пределы воспламеняемости или взрываемости:</b>	
<b>Нижний предел взрываемости:</b>	<b>1,1 % по объему</b>
<b>Верхняя граница взрыва:</b>	<b>14 % по объему</b>
	Источник: (2-methoxymethylethoxy)propanol
<b>Давление пара при 20 °C:</b>	<b>0,7 mbar</b>
	Метод: рассчитанный.
	Источник: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics
<b>Плотность пара:</b>	<b>неприменимо</b>
<b>Относительная плотность:</b>	
<b>Плотность при 20 °C:</b>	<b>0,97 г/см<sup>3</sup></b>
	Метод: ISO 2811, часть 3
<b>Растворимость:</b>	
<b>Растворимость в воде при 20 °C:</b>	<b>нерастворимый</b>
<b>Коэффициент распределения</b>	<b>см. раздел 12</b>
<b>n-октанол/вода:</b>	
<b>Температура самовозгорания:</b>	<b>207 °C</b>
	Источник: (2-methoxymethylethoxy)propanol
<b>Температура разложения:</b>	<b>неприменимо</b>
<b>Вязкость при 20 °C:</b>	<b>25 с 4 мм</b>
	Метод: DIN 53211
<b>Взрывчатые свойства:</b>	<b>неприменимо</b>
<b>Окислительные свойства:</b>	<b>неприменимо</b>
9.2. <b>Дополнительная информация</b>	
<b>Тест на разделение растворителя:</b>	<b>&lt; 3 вес % (ADR/RID)</b>

#### **РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**

- 10.1. Реакционная способность**  
Отсутствует какая-либо информация.
- 10.2. Химическая стабильность**  
Стабильно при применении рекомендованных предписаний по хранению и обращению. Дополнительная информация о правильном хранении: см. раздел 7.
- 10.3. Возможность опасных реакций**  
Держать вдали от сильных кислот, сильных щелочей и сильных окислителей, чтобы защитить от экзотермической реакции.
- 10.4. Недопустимые условия**  
Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения.
- 10.5. Несовместимые материалы**  
неприменимо
- 10.6. Опасные продукты разложения**  
Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения, например.: двуокись углерода, окись углерода, дым, оксид азота.

#### **РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
Какие-либо данные о самом препарате отсутствуют.

##### **11.1. Данные о токсикологическом воздействии**

###### **Острая токсичность**

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
оральный, LD50, Крыса: > 5000 мг/кг  
кожный, LD50, Кролик: > 5000 мг/кг

№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022 RU  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022 Страница 6 / 9

**Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу; Тяжелое повреждение/раздражение глаз**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Кожа  
no irritation  
глаза

phosphoric acid salt

Кожа (4 h)  
глаза

**Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

**CMR-воздействия (канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную способность воздействие)**

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

**Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии; Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при неоднократном воздействии**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Оценка Сведения недоступны

**Опасность при вдыхании**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Опасность при вдыхании; Оценка Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Опасность при вдыхании

**Практический опыт/человеческий опыт**

Вдыхание компонентов растворителей в концентрации, превышающей значение предельно допустимой концентрации на рабочем месте, может причинить ущерб здоровью, как, напр., раздражение слизистых оболочек и органов дыхания, поражение печени, почек и центральной нервной системы. Признаками этого являются: головные боли, головокружение, усталость, мышечная слабость, головокружение, в тяжелых случаях: бессознательность. Растворители могут в результате всасывания через кожу вызывать некоторые из вышеприведенных эффектов. Продолжительный и повторяющийся контакт с продуктом ведет к обезжириванию кожи и может вызывать неаллергические контактные заболевания кожи (контактный дерматит) и/или всасывание вредных веществ. Брызги могут привести к раздражению глаз и обратимым повреждениям.

**Обобщенная оценка CMR свойств**

Компоненты этой смеси не соответствуют критериям классификации CMR категории 1A или 1B в соответствии с CLP.

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Нет никаких данных о самом препарате.

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

**12.1. Токсичность**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Рыбная токсичность, LC50, Pimephales promelas (толстолов): 10000 mg/L (96 h)

Дафниевая токсичность, EC50, Daphnia magna (большая водяная блоха): 1919 mg/L (48 h)

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

: 75 % (28 D); Оценка Легко биологически распадается (по критериям ОЭСР).

Метод: ОЭСР F

: 93 % (13 D)

Метод: ОЭСР 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

**12.3. Биоаккумулятивный потенциал**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Коэффициент распределения n-октанол/вода: 1,01

**12.4. Мобильность в почве**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

: Оценка Сведения недоступны

**12.5. Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB**

№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022 RU  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022 Страница 7 / 9

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

- 12.6. **Другие вредные воздействия**  
Отсутствует какая-либо информация.

### РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. **Технология обработки отходов**

**Надлежащая утилизация / Продукт**  
**Рекомендация**

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Отходы и емкости подлежат безопасной утилизации. Утилизация отходов производится согласно Директиве 2008/98/ЕС, распространяющейся на утилизацию обычных и опасных отходов.

**Надлежащая утилизация / Упаковка**  
**Рекомендация**

Незагрязненные и пустые от остатков ёмкости могут быть переработаны. Не очищенная надлежащим образом бочкотара является специальными отходами.

### РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных предписаний.

- 14.1. **Номер ООН**  
неприменимо
- 14.2. **Общепринятое обозначение ООН для транспортировки**
- 14.3. **Классы транспортных рисков**  
неприменимо
- 14.4. **Группа упаковки**  
неприменимо
- 14.5. **Опасности для окружающей среды**  
Сухопутный транспорт (ADR/RID) неприменимо  
Загрязнение морского побережья неприменимо
- 14.6. **Особые меры предосторожности для пользователя**  
Перевозить всегда в закрытых, установленных вертикально, надежных емкостях. Убедиться в том, что лица, которые перевозят продукт, знают, что делать в случае аварии или разлива продукта.  
Указания по безопасному обращению: смотри разделы 6 - 8

**Дополнительные сведения**

**Сухопутный транспорт (ADR/RID)**

код ограничения на перевозку в туннелях -

**Морской транспорт (IMDG)**

EmS-Номер неприменимо

- 14.7. **Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ и согласно Международному кодексу перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code**  
неприменимо

### РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

- 15.1. **Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси**  
**Предписания ЕС**  
**Директива 2012/18/ЕС по управлению рисками тяжелых аварий с опасными веществами [Seveso-III-Directive]**  
Этот продукт не был классифицирован согласно Директива 2012/18/EU.  
**Директива 2010/75/ЕС о промышленных выбросах [Industrial Emissions Directive]**  
Значение ЛОС (в g/L) ISO 11890-2: 127  
Значение ЛОС (в g/L) ASTM D2369: 127  
**Директива 2004/42/ЕС по ограничению выбросов ЛОВ, вызванных применением красок и лаков**  
Категория продукта - ЛОС: (Cat. A/f) ; Предельное значение ЛОС: 700 g/l

**Паспорт безопасности**  
**в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)**  
**в соответствии с Регламентом ЕС 2015/830**



№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022 RU  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022 Страница 8 / 9

Максимальное содержание летучих органических соединений (г/л) в продукте, готовом к использованию: 127

**Национальные предписания**

**Указания по ограничению работ с опасными веществами**

Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами согласно Закону по охране труда несовершеннолетних (94/33/ЕС).

**Дополнительная информация:**

Дания:

MAL-Kode (MAL Kode ready to use):

Швейцария:

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в весовом проценте: 13

**15.2. Оценка безопасности веществ**

Оценка безопасности вещества была проведена в этой смеси для следующих веществ:

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

**Полный текст классификации из раздела 3**

Огнеоп. жидк. 3 / H226	Воспламеняющиеся жидкости	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Токс. при вдыхании. 1 / H304	Опасность при вдыхании	Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
Раздражает кожу. 2 / H315	Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу	При попадании на кожу вызывает раздражение.
Раздражает глаза 2 / H319	Тяжелое повреждение/раздражение глаз	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

**Сокращения и акронимы**

ДОПОГ	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
AGW	Предельные значения на рабочем месте
BGW	Биологическое предельное значение
CAS	Химическая реферативная служба
CLP	Классификация, маркировка и упаковка
CMR	Канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную способность воздействие
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Производный уровень без эффекта
EAKV	European Waste Catalogue
EC	Эффективная концентрация
EC	Европейские сообщества
EN	Европейский стандарт
IATA-DGR	Международная ассоциация воздушного транспорта – Правила по опасным грузам
IBC Code	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Международный морской кодекс по опасным грузам
ISO	Международная организация по стандартизации
LC	Летальная концентрация
LD	Летальная доза
MARPOL	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
PBT	Стойкий, биоаккумуляционный и токсичный
PNEC	Прогнозируемая безопасная концентрация
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
МПОГ	Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
ООН	United Nations
ЛОС	Летучие органические соединения
vPvB	высоко стойких и высоко биоаккумулирующихся

**Дополнительные сведения**

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]



**Паспорт безопасности**  
**в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)**  
**в соответствии с Регламентом ЕС 2015/830**



№ изделия: KG40885ADX10 Classic BaseOil Color  
Дата печати: 05.05.2022 Дата обработки: 02.05.2022  
Версия: 14.0008 Дата выпуска: 02.05.2022

RU  
Страница 9 / 9

---

Информация в этом паспорте безопасности соответствует нашим современным знаниям как национальным так и европейским правилам. Продукт не может без письменного разрешения применяться для каких-то других целей, отличных от названной в разделе 1. Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, установленные местными правилами и законами. Данные в данном паспорте безопасности описывают требования по безопасности для нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта.