



Продукт произведен в Германии!  
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»  
Рига, ул. А Чака 107 к2  
Телефон: +371 67843844, 67843845  
Моб.: +371 26177888  
Факс: +371 67272792  
Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)  
[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)  
<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>

**Berger-Seidle**  
Parkett will das Beste!

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

## AquaSeal EcoGold - лак с защитой от царапин

**Описание:** AquaSeal® EcoGold представляет собой комбинацию на основе полимеризованных акриловых и полиуретановых дисперсий и отличается хорошими показателями устойчивости и беспроблемным применением. Не нуждается в смешивании, сразу готов к применению, удобен в работе, с оптимальной фазой высыхания. После высыхания AquaSeal® EcoGold обладает высокими свойствами заполнения и хорошим, беспроблемным растеканием.

**Сертификаты / Разрешения:** Blauer Engel; Giscode: W2+; Emicode: EC1; AbZ-Nr.: Z-157.10-46; DIN 71-3: Применим для детских игрушек; DIN 53160: Устойчивость к слюне и потоотделению; DIN 51130/DGUV 108-003 / противоскользжение: R9; ATFA: Compliant Product; DIN EN 13501-1 / Огненное поведение: Класс Efl.

**Особые примечания!** Как правило, лак AquaSeal EcoGold имеет хорошую адгезию с различными грунтами, например с AquaSeal FlexPrimer, AquaSeal ExoBloc и SolvSeal UniQuickPrimer. Содержащие большое количество масла породы ддревесин, такие как тик или оливковое дерево, следует грунтовать при помощи AquaSeal ExoBloc. Темные породы, такие как вишня или груша следует - по соображениям оптики - основательно грунтовать (красивое поджигание древесины) при помощи AquaSeal ExoBloc. Лак AquaSeal EcoGold подходит для пробковых полов.

**Применение:** AquaSeal EcoGold может наноситься валиком, кистью или перекрестно шпателем. Лак наносится равномерно в 3 слоя. Сильно впитывающая древесину, такую как бук, клен и ясень лучше всего обрабатывать валиком а не шпателем.

**Специальные рекомендации!** В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаком AquaSeal® EcoGold следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

**Высыхание:** во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

**Расход:** в зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем: около 30 мл/м² или 35 м²/л

1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м² или 10 м²/л

**Хранение и транспортировка:** сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

**Общие сведения!** Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 «Работы по укладке паркета и дерева» и DIN 18365 «Работы с напольным покрытием», информационные листки и информация от TKB, BEB, STA и BVPF-Bundesverband Parkett & FussbodenTechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое недопустимое использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

**Дополнительная информация!** Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

