



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

Brilliance FillandFinish – геля-образное средство для швов

Описание: Brilliance FillandFinish был специально разработан для защиты стыков лакированного в заводских условиях паркета и паркетной доски. Он препятствует проникновению воды при влажной уборке в зоне торцов и по длине шва. Продукт основывается на модифицированных растительных маслах и восках. Brilliance FillandFinish отличается от предыдущих, содержащих воск продуктов не только более низким содержанием растворителей, но и технологией работы.

Сертификаты/Разрешения: Giscode: GH10

Особые примечания: ткани, войлок/пад и другие инструменты, пропитанные продуктом, должны быть помещены в закрытый металлический контейнер. Масла и воски в сочетании со шлифовальной пылью, тряпкой и подобными материалами могут самовозгораться. Все использование использования материалы нужно поместить в закрытое ведро или утилизировать в соответствии с правилами пожарной безопасности. Прочтите инструкцию по технике безопасности Berger-Seidle №. 17.

Применение: поверхность пола, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой и не пыльной. Рекомендуется обрабатывать пол зонами.

Нанесение

Brilliance FillandFinish наносится металлическим шпателем с закругленными углами, пластиковым шпателем или резиновым аппликатором. При работе резиновым аппликатором необходимо убедиться в том, что он не растворяется содержащимися в продукте растворителями. Для этого просто нанесите на резину Brilliance FillandFinish, подождите 60 секунд и протрите белой хлопчатобумажной тряпкой. Если тряпка станет черной, то аппликатор не подходит. При нанесении необходимо следить за тем, чтобы Brilliance FillandFinish попадал в швы. Чем глубже он проникнет в швы, тем выше будет устойчивость к воде. На поверхности пола Brilliance FillandFinish должен оставаться в минимальном количестве. Чем тщательнее проделана эта операция, тем легче и быстрее будет полироваться поверхность.

Полировка

Непосредственно после нанесения Brilliance FillandFinish поверхность необходимо располировать. Операция полировки обязательно должна быть завершена до начала высыхания. Поэтому обрабатывайте участки только такой площади, которые гарантируют выполнение этого условия. На больших площадях рекомендуется использовать однодисковую машину. Под белый пад обязательно надо подложить хорошо впитывающую, не оставляющую ворса тряпку. Также хорошо зарекомендовали себя машины с увеличенной скоростью вращения диска (high speed). Небольшие участки можно полировать вручную тряпками, не оставляющими ворса. Когда оптика обработанного пола соответствует оптике первоначальной (до нанесения Brilliance FillandFinish), полировка завершена. Если продукт слишком сухой до или во время полировки, поверхность может быть снова растворена с помощью Brilliance Cleaner L91 и подвергнута полировке. Во время указанного времени высыхания ходить по полу нельзя. Через день (24 часа) можно проводить первичный уход средством по уходу на водной основе. Мы рекомендуем наш продукт Brilliance Everclear.

Очищение рабочего инструмента производится при помощи Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.

Высыхание: при 23°C/50% относительной влажности воздуха: не ходить по полу примерно в течение 60 минут после окончания полировки. Последующий первичный уход можно проводить на следующий день.

Расход: в зависимости от основы и вида работы: 10-15 г/м²

Хранение и транспортировка: сохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и ВVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

