

## 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

#### Produkta nosaukums/Nosaukums

KG90-80L2-0AD Classic OutdoorOil  
80L2 Teak

### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

paint and/or paint-related material

#### Atbilstošais konstatētais pielietojums

Paredzēts tikai rūpnieciskai un profesionālai izmantošanai.

#### Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

Neizmantojiet izsmidzināšanas nolūkos.

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

#### Piegādātājs

Berger-Seidle GmbH / SIA Abschliiff Latvija  
Maybachstr. 2 / A.Čaka iela 107  
67269 Grünstadt/ Rīga, LV-1011  
Detschland / Latvija

#### Par informēšanu atbildīgā nodaļa

E-pasts (kompetenta persona) [Safetydaten@berger-seidle.de](mailto:Safetydaten@berger-seidle.de) / [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

### 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās +49 700 24112112 / 112  
24h tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

## 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

#### Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Maisījums ir klasificēts kā nebīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

### 2.2 Marķējuma elementi

#### Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Bīstamības pictogrammas

nav piemērojams

#### Signālvārds

nav piemērojams **Bīstamības**

#### apzīmējumu nav

piemērojams

#### Drošības prasību apzīmējums

nav piemērojams

#### Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai

nav piemērojams

#### Papildu riska informācija

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.  
EUH208 Satur Phthalic anhydride. Var izraisīt alerģisku reakciju.  
EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### 2.3 Citi apdraudējumi

Pašaizdegšanās no ar produktu nosmērētās lupatas autoksidācijas.

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

## 3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām.

3.2 Maisījumi

Apraksts

Öle/Wachse, lösemittelreich, entaromatisiert

Bīstamas sastāvdaļas

| CAS Nr.<br>EK Nr.<br>Indeksa Nr.        | Vielas nosaukums<br>REACH Nr.<br>Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                    | masas %       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -<br>918-481-9<br>649-327-00-6          | <b>Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics</b><br>01-2119457273-39-XXXX<br>Asp. Tox. 1 H304 / EUH066<br>ATE (orāls): > 5 mg/L<br>ATE (dermāls): > 5 000 mg/kg<br>ATE (orāls): > 5 000 mg/kg                                                  | 35,0 < 50,0   |
| -<br>918-167-1<br>-                     | <b>Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Iso-Alkane, &lt;2% Aromaten</b><br>01-2119472146-39-XXXX<br>Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304                                                                                                                                              | 8,00 < 10,0   |
| 64742-47-8<br>265-149-8<br>649-422-00-2 | <b>Distillates (petroleum), hydrotreated light</b><br>01-2119484819-18-XXXX<br>Asp. Tox. 1 H304                                                                                                                                                                               | 1,00 < 2,00   |
| 85-44-9<br>201-607-5<br>607-009-00-4    | <b>Phthalic anhydride</b><br>01-2119457017-41-XXXX<br>Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT SE 3 H335<br>ATE (ieelpojams): = 0,21 mg/L (1 h)<br>ATE (orāls): = 1 530 mg/kg<br>ATE (dermāls): = 3 160 mg/kg | 0,150 < 0,200 |

Piezīme

H un EUH riska frāžu tekstu skat. 16. punktā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgā informācija

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vērsieties pie ārsta. Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu.

Pēc ieelpošanas

Nevienmērīgas elpošanas vai elpošanas pārtraukšanās gadījumā veiciet mākslīgo elpināšanu. Cietušo personu ir jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

Pēc saskares ar ādu

Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Neizmantojiet atšķaidītājus vai šķīdinātājus.

Pēc saskares ar acīm

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pēc norīšanas

Ja norīts, izskalojiet muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas). Nekavējoties vērsieties pie ārsta. Nomieriniet cietušo personu. NEIZRAISĪT vemšanu.

Pirmās medicīniskās palīdzības sniedzēja personīgās drošības līdzekļi

Pirmās palīdzības sniedzējam: Ievērojiet personīgo drošību!

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Simptomi

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vērsieties pie ārsta.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Pirmā medicīniskā palīdzība, dekontaminācija, simptomu ārstēšana.

5. IEDAĻA. Ugunsdrošības pasākumi

## 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

pret alkoholu izturīgas putas, Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Pulveris, migla, kas veidojas, izsmidzinot vielu, (ūdens)

### Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkļa

## 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā veidojas blīvi, melni dūmi. Bīstamu sadalīšanās produktu ieelpošana var izraisīt nopietnu kaitējumu veselībai.

## 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Turiet darba gatavībā respiratoru. Tvertnes, kas atrodas tuvu ugunsgrēka avotam, atdzēsējiet ar ūdeni. Neļaujiet nonākt uguns dzēšanai izmantotajam ūdenim kanalizācijā, zemē vai ūdeņos.

## 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Aizvāciet visus iespējamus uzliesmošanas avotus. Izvēdiniet izmantoto telpu. Neieelpojiet tvaikus.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Ezeru, upju vai notekūdeņu piesārņošanas gadījumā saskaņā ar vietējo likumu prasībām informējiet atbildīgās iestādes.

### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

#### Aizturei

Ierobežojiet izplūdušo materiālu ar nedegošu absorbētāju (piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu, diatomītu) un savāciet to atbilstošās tvertnēs, lai utilizētu atbilstoši valsts noteikumiem (skat. 13. nodaļu).

#### Tīrīšanai

Pēdējo tīrīšanu veiciet ar tīrīšanas līdzekļiem, neizmantojiet šķīdinātājus.

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Droša lietošana: skatiet iedaļa 7 Personāla  
aizsardzība: skat. 8 iedaļa Atkritumu utilizācija:  
skatiet iedaļa 13

## 7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

### 7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

#### Norādījumi drošai lietošanai

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm. Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Vienmēr uzglabājiet tvertnēs, kuru materiāls atbilst oriģinālās tvertnes materiālam. Ievērojiet likumu aizsardzības un drošības noteikumus.

#### Norādes par vispārējo rūpniecisko higiēnu

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

#### Prasības noliktavu telpām un tvertnēm

Uzglabāšana saskaņā ar uzņēmuma drošības noteikumiem. Uzglabāt cieši noslēgtu. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Smēķēt aizliegts. Neautorizētām personām ieeja aizliegta. Uzglabājiet tvertnes rūpīgi noslēgtas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no jebkāda veida noplūdes.

#### Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Turiet drošā attālumā no ļoti skābiem un sārmainiem materiāliem, kā arī oksidācijas līdzekļiem.

**Uzglabāšanas klase** LGK10 - Degoši šķidrumi, kuri nav klasificējami nevienā no iepriekš minētajām glabāšanas klasēm

#### Papildus informācija par noliktavas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtu. Smēķēt aizliegts. Neautorizētām personām ieeja aizliegta. Uzglabājiet tvertnes rūpīgi noslēgtas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no jebkāda veida noplūdes. Uzglabājiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 5 °C līdz 25 °C.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Ievērojiet tehnisko norādījumu sarakstu.

## 8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1 Kontroles parametri

#### Darba vietas robežvērtības

| CAS Nr. | Vielas nosaukums   | Avots | Ilgtermiņa /īstermiņa (Spitzenbegrenzung) |
|---------|--------------------|-------|-------------------------------------------|
| 64-17-5 | Ethano             | -     | 1 000 / - ( - ) mg/m <sup>3</sup>         |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | -     | 1 / - ( - ) mg/m <sup>3</sup>             |

#### Papildus norādījumi

Ilgtermiņa: ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība Īstermiņa: īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība

#### Biloģiskās robežvērtības

Nav pieejami dati

#### DNEL darba ņēmējs

| CAS Nr. | Vielas nosaukums   | DNEL tips                               | DNEL vērtība                 |
|---------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks) | 49,4 mg/m <sup>3</sup>       |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks)    | 14 mg/kg ķermeņa svara/dienā |

#### DNEL Patērētājs

| CAS Nr. | Vielas nosaukums   | DNEL tips                               | DNEL vērtība                |
|---------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | DNEL Ilgtermiņa ieelpojams (sistēmisks) | 8,7 mg/m <sup>3</sup>       |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | DNEL Ilgtermiņa dermāls (sistēmisks)    | 5 mg/kg ķermeņa svara/dienā |

#### PNEC

| CAS Nr. | Vielas nosaukums   | PNEC tips                               | PNEC Vērtība |
|---------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | PNEC zeme, saldūdens                    | 0,173 mg/kg  |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | PNEC nogulsnes, jūras ūdens             | 0,38 mg/kg   |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | PNEC nogulsnes, saldūdens               | 3,8 mg/kg    |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | PNEC ūdeņi, periodiska izdalīšanās      | 5,6 mg/L     |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | PNEC ūdeņi, jūras ūdens                 | 0,1 mg/L     |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | PNEC Procesi attīrīšanas iekārtās (STP) | 10 mg/L      |
| 85-44-9 | Phthalic anhydride | PNEC ūdeņi, saldūdens                   | 1 mg/L       |

## 8.2 Ekspozīcijas kontrole

Nodrošiniet labu ventilāciju. To iespējams panākt ar lokālu vai telpas nosūkšanu.

#### Personāla aizsardzība

##### Respirators

Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

##### Roku aizsardzība

Atbilstošs materiāls: NBR (Nitrila gumija)

Cimdu materiāla biezums  $\geq 0,4$  mm

Iesūkšanās laiks  $\geq 480$  min

Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargeimdu pretestību, lietojot īpašos apstākļos. Ir jāievēro aizsargeimdu ražotāja norādes un informācija saistībā ar lietošanu, uzglabāšanu, uzturēšanu darba kārtībā un nomaiņu. Cimdu materiāla nodiluma laiks ir atkarīgs no auduma stiprības un ādas ekspozīcijas laika.

Ieteicamie roku aizsarglīdzekļu ražojumi: EN ISO 374

##### Ādas aizsardzība

Aizsargkrēmi ir paredzēti, lai aizsargātu atklātas ķermeņa daļas. Pēc produkta saskares ar ādu, tos vairs nekādā gadījumā nedrīkst izmantot.

##### Acu/sejas aizsardzība

Brilles ar sānu aizsardzību: EN 166

##### Ķermeņa aizsardzība

KG90-80L2-0AD  
Versija 1.0

Classic OutdoorOil  
izskatīts 2024.24.9

Iespiešanas datums 2024.24.9

Strādājot ar ķīmiskām vielām obligāti jāvalkā atbilstošs aizsargapģērbs ar CE marķējumu, ieskaitot četru ciparu kontroles numuru. Ieteicams valkāt antistatiskas drēbes, kā arī apavus.

**Vides riska pārvaldība**

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregātstāvoklis                                    | Šķidr                                                                                        |
| Krāsa                                               | brūns                                                                                        |
| Smarža                                              | raksturīgi                                                                                   |
| pH pie 20 °C                                        | nav piemērojams                                                                              |
| Kušanas/sasalšanas temperatūra                      | -49 °C                                                                                       |
| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons  | Avots: Distillates (petroleum), hydrotreated light<br>125 °C                                 |
| Degšanas punkts                                     | Avots: Distillates (petroleum), hydrotreated light<br>> 61 °C                                |
| uzliesmojamība                                      | nav piemērojams                                                                              |
| Zemākā sprādzienbīstamības robeža pie 20°C 0,6 Vol% | Avots: Distillates (petroleum), hydrotreated light                                           |
| Augstākā sprādzienbīstamības robežvērtība pie 20°C  | 14 Vol%                                                                                      |
| Tvaika spiediens pie 20°C                           | Avots: (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>0,275 mbar                                         |
| Relatīvais tvaika blīvums                           | nav piemērojams                                                                              |
| Blīvums pie 20 °C                                   | 0.90 kg/l                                                                                    |
| Šķīdība ūdenī pie 20°C                              | gandrīz nešķīstošs                                                                           |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens            | sk. iedaļā 12                                                                                |
| Uzliesmošanas temperatūra °C                        | 201 °C                                                                                       |
| Noārdīšanās temperatūra                             | Avots: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>nav noteikts |
| Viskozitāte pie 20 °C                               | < 80 mm²/s                                                                                   |
| daļiņu īpašības                                     | nav piemērojams                                                                              |

### 9.2 Cita informācija

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Cietu daļiņu saturs | 45.9 % |
| šķīdinātāju saturs  | 54.2 % |
| Ūdens saturs        | 0 %    |

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Šim izstrādājumam vai tā sastāvdaļām nav pieejami konkrēti reaģētspējas testēšanas dati.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, ja tiek piemērotas ieteiktās uzglabāšanas un rīcības normas. Papildus informāciju par uzglabāšanu skat. 7. iedaļa.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Turiet drošā attālumā no stiprām skābēm, bāzēm un oksidācijas līdzekļiem, lai izvairītos no eksotermiskām reakcijām.

### 10.4 Nepieļaujami apstākļi

Stabils, ja tiek piemērotas ieteiktās uzglabāšanas un rīcības normas. Papildus informāciju par uzglabāšanu skat. 7. iedaļa. Pie augstām temperatūrām var rasties bīstami sadalīšanās produkti.

## 10.5 Nesaderīgi materiāli

Nav pieejama cita būtiska informācija.

## 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Noārdīšanās produkti, kas rodas ugunsgrēka gadījumā: skatīt 5. iedaļu

# 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

## 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

### Akūta toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

LC50: orāls (Žurka): > 5 mg/L; (ESAO 403)

LD50: dermāls (Trusis): > 5 000 mg/kg LD50:

orāls (Žurka): > 5 000 mg/kg

### Phthalic anhydride

ieelpojams (Žurka): = 0,21 mg/L (1 h)

LD50: orāls (Žurka): = 1 530 mg/kg

LD50: dermāls (Trusis): = 3 160 mg/kg

### Kodīgums/kairinājums ādai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Nopietns acu bojājums/kairinājums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### CMR īpašību vērtējuma kopsavilkums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. **Toksiskas**

**ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība** Pamatojoties uz

pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. **Toksiskas ietekmes uz**

**īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem,

neatbilst klasificēšanas kritērijiem. **Bīstamība ieelpojot**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Praktiska pieredze/ar cilvēkiem

Šķīdinātāju daļu ieelpošanas gadījumā, pārsniedzot AGW vērtību, var tikt kaitēts veselībai, piemēram, gļotādu un elpošanas orgānu kairinājums, aknu, nieru un centrālās nervu sistēmas bojājumi. Pazīmes: Galvassāpes, Reibonis, nogurums, muskuļu vājums, Apstulbums, nopietnos gadījumos: bezsamaņa. Ādas resorbcijas rezultātā šķīdinātājs var izraisīt iepriekš minētās iedarbības. Ilgstošas un atkārtotas produkta saskares ar ādu gadījumā āda zaudē taukus, kas var izraisīt nealerģiskus ādas bojājumus (dermatītu) un/vai radīt ievērojamu kaitējumu veselībai, jo ir absorbētas kaitīgas vielas. Šlakatas var izraisīt acu kairinājumus un neatgriezeniskus bojājumus.

## 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

### Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus cilvēkam, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

# 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

## 12.1 Toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Aļģu toksicitāte

### Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

(Pseudokirchneriella subcapitata): = 72 mg/L (72 h)

### Toksicitāte dafnijām

(Daphnia magna (lielā ūdensblusa)): = 1 000 mg/L (48 h) (Daphnia

magna (lielā ūdensblusa)): = 0,18 mg/L (21 d)

**Zivju toksicitāte**

(Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): = 0,1 mg/L (28 d)

**Phthalic anhydride**

LC50: = 18 mg/L (96 h)

**12.2 Noturība un noārdāmība**

Informācija nav pieejama.

**12.3 Bioakumulācijas potenciāls**

**Phthalic anhydride**

Sadalījuma koeficients: n-oktanolis/ūdens = 1,6

**12.4 Mobilitāte augsnē**

Informācija nav pieejama.

**12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

**12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

**12.7 Citādas nelabvēlīgas ietekmes**

Informācija nav pieejama.

**13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi**

**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

**Produkta/iepakošanas izstrādājuma izstrādājuma**

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā. Likvidācija saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem.

**Atkritumu kods/atkritumu nosaukums atbilstoši EAK/AVV**

080112 - Krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11 pozīcijā Citi

**ieteikumi izstrādājuma izstrādājuma**

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti. Tvertnes, kas nav iztukšotas atbilstoši noteikumiem, ir īpaši atkritumi.

**14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu**

**14.1 ANO numurs vai ID numurs**

nav piemērojams

**14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**

**Sauszemes transports (ADR/RID)**

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

**Jūras transports (IMDG)**

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

**Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.

**14.3 Vežimo pavoja klasē (-s)**

nav piemērojams

**14.4 Iepakojuma grupa**

nav piemērojams

**14.5 Vides apdraudējumi**

Sauszemes transports (ADR/RID)

nav piemērojams

Jūras transports (IMDG)

nav piemērojams

**14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Īstenojiet transportu vienmēr ar slēgtām, taisni stāvošām un nodrošinātām tvertnēm. Nodrošināt, lai personas, kas transportē produktu, zina, kā rīkoties negadījuma vai noplūdes gadījumā.

Norādījumi drošai lietošanai: skatiet nodaļas 6 - 8

**14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**



**Drošības datu lapa**  
**saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)**  
**saskaņā ar Regula (ES) 2020/878**



KG90-80L2-0AD  
Versija 1.0

Classic OutdoorOil  
izskatīts 2024.24.9

Iespēšanas datums 2024.24.9

Netransportēt kā beramvielu saskaņā ar IBC kodu.

#### 14.8 Papildu informācija

**Sauszemes transports (ADR/RID)**

nav piemērojams

**Jūras transports (IMDG)**

nav piemērojams

**Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)**

nav piemērojams

#### 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

##### 15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

**ES tiesību normas**

**Atļaujas un/vai Lietošanas ierobežojumi**

**Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII pielikums (ierobežojumi)**

Lietošanas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu Nr.: 03, 40

**Norādes par darba ierobežojumiem**

Ievērojiet darba ierobežojumus saskaņā ar Maternitātes aizsardzības Direktīvu 92/85/EEK vai stingrākiem valsts likumiem, ja iespējams.  
Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu (94/33/EK) vai stingrākiem valsts likumiem, ja iespējams.

**Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām [Industrial Emissions Directive]**

GOS vērtības: 469 g/l

**Direktīva 2004/42/EK, ar ko ierobežo GOS emisijas no krāsām un lakām**

GOS robežvērtība: 2004/42/IIA(i): 500 g/l (2010)

Maksimālais GOS saturs lietošanai gatavā produktā: 486 g/L Produkts atbilst ES Direktīvas 2004/42/EK, ar ko ierobežo GOS emisijas, prasībām.

**Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību [Seveso III direktīva]**

**Bīstamības kategorijas / Nosauktās bīstamās vielas**

Šis produkts nav klasificēts saskaņā ar Direktīvu 2012/18/EU.

**Nacionālie noteikumi**

Papildus jāievēro nacionālie spēkā esošie noteikumi!

##### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

#### 16. IEDAĻA. Cita informācija

**Būtisku bīstamības frāžu un/vai piesardzības frāžu saraksts no 2. līdz 15. iedaļai**

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                                     |
| H302   | Kaitīgs, ja norij.                                                                   |
| H304   | Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.                                    |
| H315   | Kairina ādu.                                                                         |
| H317   | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                                |
| H318   | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                     |
| H334   | Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. H335 |
|        | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                                    |
| EUH066 | Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.                 |

**Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]**

nav piemērojams

**Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos**

Informācija iegūta no uzzīņas materiāliem un specializētas literatūras.

**Saīsinājumi un akronīmi**

ADR: Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu AGW: Darba vietas robežvērtības

BLV: Bioloģiskās robežvērtības CAS:

Informatīvais ķīmijas dienests

CLP: Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana



**Drošības datu lapa**  
**saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)**  
**saskaņā ar Regula (ES) 2020/878**



KG90-80L2-0AD

Classic OutdoorOil

Versija 1.0

izskatīts 2024.24.9

Iespiešanas datums 2024.24.9

CMR: Kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Atvasinātais beziedarbības līmenis EAKV:

Eiropas Atkritumu kataloga

EC: Efektīvā koncentrācija EK:

Eiropas Kopiena

EN: Eiropas standarts

ES/EEK: Eiropas Ekonomiskā Zona

IATA-DGR: Starptautiskā gaisa transporta asociācija – Noteikumi par bīstamām precēm

IBC Code: Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras ICAO-TI:

IMDG Code: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss ISO:

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

LC: Letālā koncentrācija LD:

Letālā deva

:

MARPOL: Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem ESAO:

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

PBT: Noturīga, bioakumulatīva un toksiska PNEC:

Paredzamā beziedarbības koncentrācija

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem REACH:

Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana ANO: United Nations

VOC: Gaistoši organiski savienojumi

vPvB: ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas

**Norādījumi par grozījumiem**

\* Dati attiecībā pret pirmo versiju ir izmainīti.