



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Parkett will das Beste!

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

## AquaSeal SpachtelGel – гелеобразная шпатлевка для нанесения между слоями лака

### Описание

AquaSeal® SpachtelGel представляет собой быстросохнущий гелеобразный выравнивающий состав на основе водоразбавляемой акрилатно-полиуретановой дисперсии. Практически не имеет запаха. Продукт разработан для межслойного шпатлевания лаков на водной основе AquaSeal®. Рекомендации по комбинированию содержатся в листах технической информации соответствующих лаков. Гелеобразная консистенция материала позволяет добиваться целостной поверхности, закрываются даже микротрещины на деревянных полах. Продукт обладает великолепной заполняющей способностью и придает прекрасный внешний вид. AquaSeal® SpachtelGel быстро сохнет и через короткий отрезок времени может быть покрыт лаками.

Сертификаты / Разрешения: Giscode - W2+. AbZ-Nr.- AbZ-zugelassen



### Применение

Перед нанесением последнего слоя лака требуется промежуточная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 120. Тщательно очистить поверхность от шлифовальной пыли.

Продукт можно наносить шпателем из нержавеющей стали и наносится только как промежуточный в 2 слоя крест-накрест. После достаточного высыхания происходит запечатывание последним слоем лака без промежуточного шлифования.

Инструменты следует мыть водой сразу после использования.

### Высыхание

При 23°C / 50% относительной влажности высыхает через 30-60 мин. При недостаточной вентиляции, низкой температуре, повышенной влажности воздуха и нанесении более толстых слоев геля, сушка может значительно затянуться. Перед нанесение последнего слоя лака поверхность должна быть равномерно сухой.

### Расход

В зависимости от качества поверхности и метода работы: 1 промежуточный слой около 15-20 мл/м² или примерно 60м²/л.

**Общие сведения!** Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, STA и BVPF-Bundesverband Parkett & FußbödenTechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое неадекватное использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

**Дополнительная информация!** Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

