



Produkts ražots Vācijā!
 Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
 Rīga, A Čaka iela 107 K2
 Tālrunis: +371 67843844, 67843845
 Fakss: +371 67272792
 Mob.: +371 26177888
 E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Avalon Hartöl Spezial - dabīga eļļa ar vasku

Pielietošanas veids: Poru atveroša eļļa iekšdarbiem, kas paredzēta koka un cita veida virsmu pēdējai kārtai, pēc apstrādes ar Avalon naturālo sveķu cieto eļļu uz stipri noslogotām virsmām un mēbelēm.

Apraksts: Cieta, ar ļoti labu nodilumizturību, ūdens noturīga, ūdens tvaikus caurlaidīga. Pielietošanas īpašības ir pārbaudītas un saskaņā ar DIN 68861 atbilst iekšdarbiem. Pārbaudīta uz noteiktu elementu migrāciju un saskaņā ar DIN EN 71 3. daļu ir piemērota rotaļlietām.

Sastāvs: Augu eļļas, koka sveķi, vasks, izoparafīns, svinu nesaturošas žūšanas vielas. Nesatur ēteriskās eļļas. **Tonis:** Caurspīdīga, bezkrāsaina, viegli dzeltena. Pēc pulēšanas, virsma ir zīdaini spīdīga. **Iepakojums:** 0,75 l; 2,5 l; 10 l. **Apstrāde:** Ar otu, rullīti, izsmidzinot vai iegremdējot. Telpas un virsmas temperatūrai ir jābūt vismaz +15°C.

Patēriņš: Vienai kārtai, apmēram, 10-30 ml uz 1 m², respektīvi, apmēram, 30-100 m² ar 1 litru. Eļļu uzklāt plānā kārtiņā, ļoti taupīgi, lai izvairītos no žūšanas traucējumiem.

Žūšanas laiks: Pie 23°C un 50% relatīvā gaisa mitrums, apžūšanas laiks ir, apmēram, 6-8 stundas, izžūšanas laiks ir, apmēram, 16-24 stundas. Žūšanai ir nepieciešama laba telpas vēdināšana. Tādēļ, lai nodrošinātu stāvoša gaisa cirkulāciju un izvairītos no smakas veidošanās, izmantojiet ventilatoru. Sacietēšanas beigu pakāpe ir pēc 4 nedēļām.

Atšķaidīšana un tīrīšana: Eļļu lietot nešķaidītā veidā. Instrumenti tīrāmi ar Avalon šķīdinātāju. **Uzglabāšana:** Vēsā un sausā vietā. Oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā vismaz 8 gadus.

Norādījumi un drošības ieteikumi: Savienojumā ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, produkts var pašai aizdegties. Tādēļ, izmantotās lupatas, kuras ir piesūcinātas ar eļļu iemērkāt ūdenī, izkārtas izžāvēt un izmest ārā konteinerā. Strādājot ar eļļu, lietojiet aizsargmasku. Arī dabīgos produktus ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Produkta pārpalikumus neliet gruntsūdeņos vai kanalizācijā. Produktu, pirms lietošanas, kārtīgi izmaisīt.

Apstrādes norādījumi:

Virsmas un iepriekšējā apstrāde: Lai sasniegtu optimālu rezultātu, lūdzu, ievērojiet visu izmantoto produktu tehniskās instrukcijas. Virsmai ir jābūt sausai, stingrai, tīrai, atbrīvotai no putekļiem un taukvielām, kā arī neuzsūcošai.

Neapstrādātu un uzsūcošu virsmu apstrāde: Saskaņā ar apstrādes norādījumiem, virsma ir jāgruntē ar Avalon naturālo sveķu cieto eļļu. Pēc izžūšanas, uz virsmas, plānā kārtiņā, ir jāuzklāj Avalon naturālo sveķu speciālo, cieto eļļu. Pēc 20 minūtēm rūpīgi izlīdzināt spīdīgo eļļas pārpalikumu pa visu virsmu. Pēc tam virsmai ir jāžūst 16-24 stundas. Šādi apstrādāta virsma ir jāpulē. Avalon naturālo sveķu speciālo, cieto eļļu neapstrādātām linolejiem var klāt bez gruntēšanas. Ja nepieciešams, pēc 14 dienām var uzklāt otru kārtu. Tas uzlabos virsmas izturību.

Virsmas atjaunošana: Vecās, poras aizverošās kārtas ir pilnībā jānotīra un jānoslīpē. Virsmas ar atvērtām porām, iepriekš jāapstrādā ar naturālajiem produktiem, kārtīgi jānotīra un jānoslīpē. Pēc tam jāapstrādā kā neapstrādātu un uzsūcošu virsmu, piesūcinot to ar grunts eļļu. Eļļotas virsmas kārtīgi jānomazgā ar Avalon ziepju koncentrātu (skatīties produkta tehnisko instrukciju) un pēc tam jāapstrādā ar Avalon naturālo sveķu speciālo, cieto eļļu.

Kopšana: Skatīties eļļotas un vaskotas grīdas kopšanas instrukciju. Ar Avalon grīdas pienu un Avalon ziepju koncentrātu (skatīties produktu tehniskās instrukcijas).

Papildus norādījumi: Pēc konsultēšanās ar ārstu, produkts ir piemērots arī alergiskiem cilvēkiem. Šī tehniskā instrukcija der informācijai un padomam. Pēc jaunas tehniskās instrukcijas izveidošanas, šī vairs nav derīga.

