



Продукт произведен в Дании!
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»
Рига, ул. А Чака 107 к2
Телефон: +371 67843844, 67843845
Моб.: +371 26177888
Факс: +371 67272792
Электронная почта: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

WOCA Worktop Oil - масло для рабочих поверхностей и мебели

Описание: масло предназначено для пропитки необработанных или предварительно промасленных деревянных поверхностей внутри помещений, таких как кухонные столешницы, подоконники, столы и т. Поверхность, глубоко пропитанная маслом, отталкивает воду и грязь. Масло укрепляет естественную структуру древесины и придает поверхности свежий и естественный вид. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время обработки поверхности и сушки. Масло предназначено для работы внутри помещений на всех типах деревьев.

Worktop Oil доступен в бесцветном, белом, сером и черном тоне.

Сертификаты: EU - Safe for food contact (Безопасен для контакта с пищевыми продуктами)

Расход: на один слой около 12-15 м²/1л, в зависимости от типа и поверхности древесины.

Инструкции по применению:

1. Температура воздуха в помещении и температура масла должны быть не менее 15°C, желательно 20°C, а влажность должна быть примерно 50%. Помещение должно хорошо проветриваться.
2. Деревянная поверхность должна быть хорошо отпалированной наждачной бумагой с зернистостью до 180. Пропылесосьте поверхность.
3. После сбора пыли поверхность следует промыть мылом Intensive Wood Cleaner, смешанным с теплой водой в пропорции 1:20, и промыть чистой водой. После мытья поверхность следует оставить для полного высыхания примерно на 8 часов.
4. Тщательно перемешайте масло перед использованием.
5. Если поверхность восстанавливается, мы рекомендуем вам протестировать продукт в менее заметном месте перед использованием продукта, чтобы убедиться, что продукт совместим с обработанной поверхностью.
6. Равномерно нанесите необходимое количество масла на поверхность кистью.
7. Затем оставьте поверхность на 20-30 минут, чтобы масло впиталось в древесину. Снова смажьте матовые, сухие участки.
8. Требуется полировка. Используйте полированный белый или красный пад. Масло следует втирать в древесину и полировать поверхность пока она не станет гладкой и пропитанной.
9. Вытрите масло, не впитавшееся в древесину тканью. Не оставляйте излишки масла на поверхности.
10. Повторить вышеуказанные пункты (6, 7, 8, 9) еще раз через 1 час.
11. Для сильно впитывающих поверхностей необходимо нанести несколько слоев масла: 2-3.
12. При нанесении последнего слоя "мокро по мокрому", отшлифовать наждачной бумагой 280-400, затем протереть поверхность сухой хлопчатобумажной тканью.
13. После очистки с помощью Wood Cleaner поверхность высохнет через 8 часов при температуре 20°C.
14. Через 24 часа при нормальной комнатной температуре поверхность высохнет. Не допускайте попадания воды на влажную поверхность во время сушки.
15. Рабочую поверхность необходимо очищать не реже одного раза в год, а при необходимости чаще. Это можно сделать тем же маслом или гелем WOCA Maintenance Gel.

Технические данные:

Состав: 5% и менее 15% из них: красители, менее 5%: бензизотиазолинон, пиритион цинка. **Плотность:** около 0,9 г/мл. **Твердые вещества:** около 70%. **Срок годности:** 36 месяцев. **Вязкость:** около 35 сек. **Очистка инструментов:** скрипидаром. **Хранение:** +10-25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не хранить в месте с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами и не на морозе. **ЛОС:** Этот продукт содержит не более 260 г ЛОС/л с предельным значением 500 г ЛОС/л (категория A/i). **Упаковка:** 0,75 л.

