



**Produkts ražots Vācijā!**  
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"  
Rīga, A.Čaka iela 107  
Tālrunis: +371 67843844, 67843845  
Fakss: +371 67272792  
Mob.: +371 26177888  
E-pasts: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)  
[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Veikala darba laiks: darba dienās – 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sestdienās - 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, svētdienās – brīvs

## AVALON Wetterschutzfarbe – pret laikapstākļiem aizsargājoša eļļas bāzes krāsa

**Apraksts:** aizsargā visas koka konstrukcijas. Paredzēta koka konstrukcijām ārā. Vētra vai sniegs - izvēloties **AVALON Wetterschutzfarbe** Jūs izdarīsiet pareizo izvēli.

**Piemērošanas joma:** Avalon Wetterschutzfarbe ir virsējs krāsas pārklājums ar atvērtām porām, tas paredzēts visām koka konstrukcijām ārā zonās, bet nav piemērots logiem, sēdvirsām un grīdām vai horizontālām virsmām, kas pakļautas laikapstākļiem. Labi piemērots rupji zāģētai koksnei!

**Tehniskās īpašības:** laba noseģšanas spēja. Veido elastīgu krāsas plēvi. Laiž cauri ūdens tvaiku. Krāsas plēve aizsargā koksni pret sēnīti. Produkts izturīgs pret siekalām un sviedriem. Atbilst DIN 53 160 normai.

**Krāsu toni:** 014 kukurūzas dzeltens, 057 zviedru sarkans, 064 zemesbrūns, 104 vīnogulāju melns, 123 frīzu zils, 204 gandrīz balts, 400 egles zaļš, 401 tērauda pelēks, 733 antracīta pelēks.

**Sastāvs:** linu eļļa, koka eļļa, bāzes-pamatēļa, rīcinēļa, dabisko sveķu esteris, izoparafīni, kaolīns, krīts, silīcijskābe, māls, mikrovasks, minerālu pigmenti, cinka oksīds, jodpropinilbutilkarbamāts, sausās vielas. GOS robežvērtība šajā produktā 290g/l, ES noteiktā limita maksimums ir 400 g/l.

**Pamatne un pamatnes sagatavošana:** pamatnei jābūt sausai, tīrai un bez putekļiem, tā nedrīkst būt absorbējoša. Neapstrādātu, rupji zāģētu koku, pirms apstrādes ar krāsu, jāiztīra ar birsti.

**Apstrāde:** iepriekš neapstrādātu, rupji zāģētu koku jānogruntē ar **Avalon Holzgrund**. Krāsu klāt taupīgi, plānā kārtā, krāsojot ar otu, izrullējot vai izsmidzinot ar izsmidzināšanas ierīci. Vienam krāsojumam nepieciešamas divas kārtas. Gaisa un virsams temperatūrai apstrādes laikā jābūt virs 15°C. Produkts ir gatavs apstrādei. Pirms lietošanas rūpīgi izmaisīt!

**Žūšanas laiks:** pie 20% relatīvā gaisa mitruma, 20°C virsma ir putekļu sausa un viegli apžuvusi, pēc apm. 12h. Sausa un pārkrāsojama - pēc 24h.

Šīs krāsas žūšanai nepieciešams daudz gaisa skābekļa. Rūpējieties par pietiekošu gaisa cirkulāciju. Pie nekustīga gaisa lietojiet ventilatoru, lai izvairītos no smakas veidošanās.

**Iepakojumu lielumi un patēriņš:** apm. 55-85 ml/m<sup>2</sup> vienai kārtai uz ēvelēta, slīpēta koka. Klājot uz rupji zāģēta koka, patēriņš ir nedaudz lielāks. Produktu jāklāj plānā kārtā, lai izvairītos no problēmām žūšanas laikā! **Iepakojums:** 0.75l pietiek 10,5 m<sup>2</sup>, 2,5l pietiek 35 m<sup>2</sup>.

**Uzglabāšana un uzglabāšanas termiņš:** glabāt sausā un vēsā vietā. Neatvērtu iepakojumu var uzglabāt kā minimums 2 gadus. Aizsāktus krāsas iepakojumus rūpīgi jānoslēdz. Krāsas pārpalikums pārliet mazākā, noslēdzamā traukā. Iznīcināšana, utilizācija: atbilstoši reģionālajiem valsts izvirzītajiem noteikumiem. Izžuvušus krāsas pārpalikums drīks izmest piemājas atkritumos. Atkritumu kontainers EAK 08 01 11.

**Atšķaidītāji un tīrīšanas līdzekļi:** AVALON 200. **GISCODE:** Ö 60

**Īpaši norādījumi par produktu:** krāsu specifiskācijas un izdrukas tonis nav saistoši. Iespējamās krāsu novirzes atkarībā no ražojuma partijas, substrāta un drukas tehnoloģijas. Klājuma tonis var atšķirties no iepakojumā redzamā svaigās krāsas toņa, tāpēc ir nepieciešams krāsas testa prove krāsas sakošanai. Nepieciešamības gadījumā jāuk dažādas ražojuma partijas.

Drošības instrukcijas: **atkārtota saskare ar ādu var novest pie ādas sasprēģāšanas. Sastāvā esošais Jod-2-propinilbutilkarbamāts var izraisīt alerģiskas reakcijas.** Aktīvās sastāvdaļas saturs : Jod-2-propinilbutilkarbamāts < 0.6%. Drošības datu lapu var saņemt pēc pieprasījuma. **Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties sazināties ar valsts saindēšanās centru/ārstu. Neizraisiet vemšanu.** Izvairieties no produkta nokļūšanas vidē. Pareizi atbrīvojieties no satura/iepakojuma. Darba materiāli, kas samērcēti ar produktu, piemēram, tīrīšanas lupatas, sūkļi, slīpēšanas putekļi utt. vai ar eļļu/krāsu, kas nav pilnībā izžuvusi, jāuzglabā hermētiski noslēgtā traukā vai ūdenī un pēc tam jāiznīcina, pretējā gadījumā pastāv produktu un materiālu pašaiizdeģšanās risks produkta sastāvā esošo augu eļļas sastāvdaļu dēļ.

Produkts pats par sevi nevar pašaiizdeģties. Žūšanas laikā nodrošiniet pietiekamu/atbilstošu gaisa ventilāciju/vēdināšanu. Produkta sastāvā esošo dabisko vielu dēļ var rasties sugai raksturīga smaka. Lietojot smidzināšanas aprīkojumu, valkājiet atbilstošu darba drošībai respiratoru. Slīpējot krāsu, valkāt putekļu aizsargmasku! Optimāla krāsojuma sasniegšanai jāņem vērā visu darba procesā nepieciešamo produktu tehniskā informācija. Tehniskie dati balstās uz mūsu līdz šai dienai iegūtajām zināšanām un pieredzi, taču tie negarantē par produkta īpašībām un neveido līgumtiesiskas saistības. No brīža, kad klajā nakusi šī tehnisko datu lapa, visas iepriekšējās tehnisko datu lapas zaudē savu derīgumu.

Tehniskās datu lapas izdošanas datums: 10.02.2023

