

BERGERBOND PRIMER D

Beschreibung

BERGERBOND PRIMER D ist ein emissionsarmer Vorstrich auf Basis hochwertiger Kunstharsz-dispersionen für den Einsatz unter unseren BergerBond Klebstoffen. Die konzentrierte Lieferform ermöglicht eine universelle Anwendung als Grundierung zur Einstellung der Saugfähigkeit von Untergründen, als Haftvorstrich und Feuchtigkeitsschutz vor Spachtelarbeiten.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode: D1
Emicode: EC1
ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt
Breeam: erfüllt

Technische Daten

Farbton: grün
Eignung Fußbodenheizung: ja

Besondere Hinweise

BERGERBOND PRIMER D nicht unter + 15°C und über 65% relativer Luftfeuchte verarbeiten. In der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich, Kleber, Grundierung und Bodenbelag vor der Verarbeitung gleichmäßig zu temperieren.

Anwendung

BERGERBOND PRIMER D vor Gebrauch gut aufschütteln und je nach Art der Anwendung mit Wasser verdünnen.

Unverdünnte Anwendung auf allen dichten Untergründen wie z.B. keramischen Fliesen, Spanplatten, Holzuntergründen.

In Mischung 1:1 mit Wasser auf calciumsulfatgebundenen Untergründen für anschließende Spachtelarbeiten und auf zementären Spachtelmassen.

Bei der Verwendung auf calciumsulfatgebundenen Untergründen muss mit einer parkettgeeigneten Spachtelmasse weiter gearbeitet werden, bevor mit der Parkettverklebung begonnen wird.

In Mischung 1:3 mit Wasser auf Zementestrichen.

Beim Auftragen mit der Walze, dem Pinsel oder einem Gummiwischer auf ein gleichmäßiges Verteilen achten. Pfützenbildung ist zu vermeiden!

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann ein zweimaliger Auftrag erforderlich sein.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes:
50–100 g/m²

Trocknung

- Zementäre Untergründe:
ca. 10 min.
- Nicht bzw. schwach saugende Untergründe:
ca. 15–30 min.
- Holzuntergründe und Spanplatten:
ca. 4 h
- Zementäre Spachtelmassen auf calciumsulfat-gebundenem Untergrund:
ca. 24 h

Vor der weiteren Bearbeitung des Bodens muss die Grundierung trocken sein! Alle Angaben verstehen sich bei Normklima (23°C und 50% relative Luftfeuchte). Wenn von diesen Werten abgewichen wird, führt dies zu veränderten Zeiten!

Der Untergrund muss sauber (frei von Verunreinigungen), trocken (dauertrocken!), fest, eben und rissfrei sein. Je nach Anwendung müssen die Anforderungen der DIN 18365 (Bodenbelagarbeiten), der DIN 18356 (Parkettarbeiten) bzw. DIN 18367 (Holzplasterarbeiten) erfüllt sein.

Trenn-, Sinterschichten, alte Klebstoffreste und sonstige lose Anhaftungen sind durch geeignete Maßnahmen rückstandslos zu entfernen.

Calciumsulfatgebundene Estriche sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und der Schleifstaub abzusaugen. Für die direkte Verklebung mit unseren BERGERBOND-Klebstoffen sollten BERGERBOND PRIMER P oder BERGERBOND PRIMER E verwendet werden.

Alte Nutzböden, insbesondere nicht saugende Untergründe (z.B. keramische Fliesen), sind intensiv zu reinigen (Grundreinigung) und anzuschleifen.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate nach Herstellung haltbar. Vor Frost schützen!

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäß Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser

BERGERBOND PRIMER D

Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Klebstoffen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- Verlegeanleitungen der Parkett- und Bodenbelagshersteller und gültige Normen

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.