

**Паспорт безопасности  
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878**

**Berger-Seidle**  
Parkett will das Beste!

№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 1 / 10

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

**1.1. Идентификатор продукта**

№ изделия (производитель/поставщик) YD02000ALN10  
Торговая марка/наименование BergerBond D1U  
Stat.Warennummer 35069190  
UFI: 6250-10GU-0002-VUKS

**1.2. Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются**

**Важные идентифицированные применения**

paint and/or paint related material  
Только для промышленного и профессионального использования.

**Нежелательные виды применения**

Не использовать для разбрызгивания/распыления.

**1.3. Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности  
поставщик (изготовитель/импортер/смежный пользователь/дистрибутор)**

Berger-Seidle GmbH / SIA Abschliff Latvija  
Maybachstr. 2 / A.Čaka iela 107  
67269 Grünstadt / Riga, LV-1011  
Detschland / Latvia

**Справочно-информационный отдел:**

лаборатория Sicherheitsdaten@berger-seidle.de / info@abschliff.lv  
Электронная почта

**1.4. Экстренный номер телефона**

24-hour emergency number: +49 700 24112112 / 112

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)**

**2.1. Определение класса вещества или смеси**

**Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]**

Смесь классифицируется как опасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].

Сенсиbil. кожи 1 / H317      Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи      При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

**2.2. Элементы маркировки**

**Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]**

Пиктограммы, указывающие на опасность



Осторожно

**Указания на опасность**

H317      При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

**Указания по технике безопасности**

P261      Избегать вдыхания аэрозоля.  
P280      Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.  
P302 + P352      ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть кожу большим количеством воды с мылом.  
P333 + P313      При раздражении кожи и появлении сыпи: обратиться к врачу.  
P501      Отправить содержимое/емкость в промышленную установку для сжигания.

**Определяющие опасность компоненты для маркировки**

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)  
2-methylisothiazol-3(2H)-one

**Дополнительные признаки опасности**

неприменимо

**2.3. Прочие опасности**

**Паспорт безопасности  
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878**



№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 2 / 10

Отсутствует какая-либо информация.

**Дополнительная информация**

Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке Если необходима рекомендация врача:  
иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей.

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)**

**3.2. Смеси**

**Описание** Не содержащие растворителей дисперсионные вещества для укладки напольных покрытий

**Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]**

EC-№	Номер REACH	массовая доля
CAS-№	Обозначение	
ИНДЕКС №.	Классификация // Общие замечания	
220-120-9		
2634-33-5	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	< 0,1
613-088-00-6	Острая токс. 4 H302 / Раздражает кожу. 2 H315 / Опасно для глаз. 1 H318 / Сенсибил. кожи 1 H317 / Чрезвычайно опасный для водных объектов 1 H400 Предельная удельная концентрация (SCL): Сенсибил. кожи 1 H317 >= 0,05 Оценка острой токсичности (OOT): ОOT (оральный): 1150 мг/кг массы тела	
55965-84-9	reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and	< 0,1
613-167-00-5	2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) Острая токс. 2 H330 / Острая токс. 2 H310 / Острая токс. 3 H301 / Разъедает кожу 1C H314 / Опасно для глаз. 1 H318 / Сенсибил. кожи 1A H317 / Чрезвычайно опасный для водных объектов 1 H400 (M = 100) Хронически опасный для водных объектов 1 H410 (M = 100) / EUH071 Предельная удельная концентрация (SCL): Разъедает кожу 1C H314 >= 0,6 / Раздражает кожу. 2 H315 >= 0,06 / Опасно для глаз. 1 H318 >= 0,6 / Раздражает глаза 2 H319 >= 0,06 / Сенсибил. кожи 1A H317 >= 0,0015 Оценка острой токсичности (OOT): ОOT (оральный): 53 мг/кг массы тела / ОOT (кожный): 2000 мг/кг массы тела / ОOT (кожный): 660 мг/кг массы тела / ОOT (вдыхание, пар): 0,33 мг/л	
220-239-6	01-2120764690-50-XXXX	
2682-20-4	2-methylisothiazol-3(2H)-one	< 0,1
613-326-00-9	Острая токс. 2 H330 / Острая токс. 3 H311 / Острая токс. 3 H301 / Разъедает кожу 1B H314 / Опасно для глаз. 1 H318 / Сенсибил. кожи 1A H317 / Чрезвычайно опасный для водных объектов 1 H400 (M = 10) / Хронически опасный для водных объектов 1 H410 (M = 1) / EUH071 Предельная удельная концентрация (SCL): Сенсибил. кожи 1A H317 >= 0,0015 Оценка острой токсичности (OOT): ОOT (оральный): 285 мг/кг массы тела / ОOT (кожный): 2000 мг/кг массы тела	

**Дополнительные указания**

Полный текст классификации: см. раздел 16

**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**

**4.1. Описание мер по оказанию первой помощи**

**Общие указания**

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача. При потере сознания ничего не вводить через рот, уложить на бок и вызвать врача.

**При вдыхании**

Пострадавшего перенести на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. При неправильном дыхании или при отсутствии дыхания применить искусственное дыхание.

**После контакта с кожей**

Сразу же снять загрязненную, пропитанную одежду. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством

№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 3 / 10

Вода и мыло. Не применять растворители или разбавители.

**После попадания в глаза**

Осторожно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

**После проглатывания**

При проглатывании прополоскать рот водой (только если пораженный находится в сознании). Немедленно обратиться за медицинской консультацией. Поражённого содержать в покое. НЕ вызывать рвоты.

**4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты как острые, так и замедленные**

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача.

**4.3. Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению**

Первая помощь, обеззараживание, симптоматическое лечение.

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

**5.1. Огнетушащее вещества**

**Подходящие средства пожаротушения**

спиртоустойчивая пена, двуокись углерода, Порошок, аэрозольный туман, (вода)

**Неподходящие средства пожаротушения**

резкая струя воды

**5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси**

При возгорании образуется густой черный дым. Вдыхание опасных продуктов разложения может нанести серьезный ущерб здоровью.

**5.3. Указания по пожаротушению**

Держать наготове аппарат для защиты органов дыхания. Охлаждать водой закрытые ёмкости, находящиеся вблизи от места возгорания. Не допускать попадание воды для тушения в канализацию, грунт или в водоёмы.

**РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

**6.1. Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации**

Держать вдали от источников возгорания. Проветрить пораженную зону. Не вдыхать пар.

**6.2. Мероприятия по защите окружающей среды**

Не допускать попадания в канализацию или водоёмы. При загрязнении рек, озёр или сточных систем соответственно местному законодательству проинформировать уполномоченные ведомства.

**6.3. Методы и материалы удерживания и очистки**

Выступивший материал обсыпать негорючим всасывающим средством (напр. песком, землей, вермикулитами, кизельгуром) и собрать в предназначенные для этого емкости для утилизации в соответствии с местными предписаниями (см. Главу 13). Провести повторную зачистку с очищающими средствами, без растворителей.

**6.4. Ссылка на другие разделы**

Соблюдать предписания техники безопасности (см. разделы 7 и 8).

**РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

**7.1. Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения**

**Указания по безопасному обращению**

Избегать образования огнеопасной и взрывоопасной концентрации паров в воздухе и превышения предельно допустимой концентрации на рабочем месте. Материал использовать только в тех местах, где открытый свет, огонь и другие источники воспламенения находятся вдали. Электрические приборы должны быть защищены в соответствии с принятым стандартом. Держать вдали от источников нагрева, искр и открытого пламени. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пыль, частицы и аэрозольный туман при применении этого препарата. Избегать вдыхания абразивной пыли. Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей. Индивидуальные средства защиты: см. раздел 8. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Всегда хранить в емкостях, изготовленных из такого же материала, что и оригинальные емкости. Соблюдать защитные предписания и предписания по технике безопасности.

**Дополнительные сведения**

Пары тяжелее воздуха. Пары образовываются с воздухом взрывоопасные смеси.

№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 4 / 10

## 7.2. Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

### Требования к складским помещениям и емкостям

Хранение в соответствии с положением о безопасности труда на предприятии. Хранить емкость плотно закрытой. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание. Полы должны соответствовать "Директиве по предотвращению опасности возгорания в результате статической электризации (TRGS 727)".

### Указания по совместному хранению

Держать вдали от сильно кислотных, щелочных и оксилирующих веществ.

### Дополнительные сведения по условиям хранения

Учитывать указания на этикетке. Хранить в хорошо проветриваемых и сухих помещениях при температуре от 15 °C до 25 °C. Предохранять от жары и прямого солнечного излучения.

На основании содержания органических растворителей в препарате:

Предохранять от жары и прямого солнечного излучения. Хранить емкость плотно закрытой. Удалить источники возгорания. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание.

## 7.3. Специфические виды конечного использования

Соблюдать технические условия. Следовать инструкции по применению.

## РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Подлежащие контролю параметры

Предельные значения на рабочем месте:

неприменимо

### 8.2. Средства контроля за опасным воздействием

Позаботиться о хорошей вентиляции. Этого можно достичь с помощью местной или общей вытяжки. Если этого будет недостаточно, чтобы удерживать концентрацию аэрозоля и паров растворителя ниже предельно допустимой для рабочего места, необходимо носить подходящее средство защиты органов дыхания.

### Индивидуальные средства защиты

#### Защита органов дыхания

Если концентрация растворителя превышает предельно допустимую величину для рабочего места, то необходимо носить подходящее, официально допущенное средство защиты органов дыхания. Следует учитывать ограничения по времени ношения в соответствии с GefSoftV в сочетании с правилами использования устройств для защиты органов дыхания (BGR 190). Использовать аппараты для защиты дыхания только с маркировкой CE, включающей четырехзначный контрольный номер.

#### Защита рук

Для длительного и повторного обращения следует применять следующий материал для перчаток: Бутилкаучук  
Толщина материала перчаток > 0,4 мм ; Время проникновения > 480 мин.

Соблюдать указания и информацию изготовителя защитных перчаток относительно их применения, хранения, ухода за ними и их замены. Время проникновения сквозь материал перчаток в зависимости от силы и длительности экспозиции. Рекомендуемые производители перчаток EN ISO 374

Защитные кремы могут помочь защитить участки кожи, подвергаемые воздействию вредных веществ. После произошедшего контакта их ни в коем случае нельзя применять.

#### Защита глаз/лица

При опасности разбрызгивания носить закрытые защитные очки.

#### Защита тела

Носить антистатическую одежду из натурального волокна (хлопка) или из жаропрочного синтетического волокна.

#### Меры предосторожности

После контактирования кожную поверхность тщательно очистить водой с мылом или использовать подходящее моющее средство.

#### Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. См. раздел 7. Не требуется никаких дополнительных мер.

## РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

### 9.1. Данные об основных физических и химических свойствах

**Паспорт безопасности**  
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878



№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 5 / 10

<b>Агрегатное состояние:</b>	Жидкий
<b>Цвет:</b>	бежевый
<b>Запах:</b>	характерный
<b>Порог запаха:</b>	неприменимо
<b>Точка плавления/точка замерзания:</b>	неприменимо
<b>Температура начала и диапазон кипения:</b>	не определено
<b>Воспламеняемость:</b>	неприменимо
<b>Нижняя и верхняя граница взрыва:</b>	
<b>Нижний предел взрываемости:</b>	не определено
<b>Верхняя граница взрыва:</b>	не определено
<b>Температура вспышки:</b>	неприменимо
<b>Температура самовозгорания:</b>	не определено
<b>Температура разложения:</b>	неприменимо
<b>pH-значение при 20 °C:</b>	6,5 - 8 / 100,0 массовая доля
<b>Кинематическая вязкость (40°C):</b>	14000 мм²/с
<b>Вязкость при 20 °C:</b>	16800 мПа*с
<b>Растворимость:</b>	
<b>Растворимость в воде при 20 °C:</b>	частично растворимый
<b>Коэффициент распределения n-октанол/вода:</b>	см. раздел 12
<b>Давление пара при 20 °C:</b>	не определено
<b>Плотность и/или относительная плотность:</b>	1,20 г/см³
<b>Плотность при 20 °C:</b>	Метод: ISO 2811, часть 3
<b>Относительная плотность пара:</b>	неприменимо
<b>Характеристики частиц:</b>	неприменимо
<b>9.2. Дополнительная информация</b>	*
<b>Тест на разделение растворителя:</b>	< 3 массовая доля (ADR/RID)

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

- 10.1. **Реакционная способность**  
Отсутствует какая-либо информация.
- 10.2. **Химическая стабильность**  
Стабильно при применении рекомендованных предписаний по хранению и обращению. Дополнительная информация о правильном хранении: см. раздел 7.
- 10.3. **Возможность опасных реакций**  
Держать вдали от сильных кислот, сильных щелочей и сильных окислителей, чтобы защитить от экзотермической реакции.
- 10.4. **Недопустимые условия**  
Стабильно при применении рекомендованных предписаний по хранению и обращению. Дополнительная информация о правильном хранении: см. раздел 7. Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения.
- 10.5. **Несовместимые материалы**  
неприменимо
- 10.6. **Опасные продукты разложения**  
Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения, например.: двуокись углерода, окись углерода, дым, оксид азота.

## РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

- 11.1. **Информация о классах опасности, как определено в Регламенте (ЕС) № 1272/2008**  
**Острая токсичность**

№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 6 / 10

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
оральный, LD50, Крыса: 1150 мг/кг  
кожный, LD50, Крыса: > 2000 мг/кг  
ингаляционный (пары), LC50, Крыса (4 ч)

reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)  
оральный, LD50, Крыса: 53 мг/кг  
кожный, LD50, Крыса: > 2000 мг/кг  
кожный, LD50, Кролик: 660 мг/кг  
ингаляционный (пыль и туман), LC50, Крыса: 0,33 мг/л (4 ч)

2-methylisothiazol-3(2H)-one  
оральный, LD50, Крыса: 285 мг/кг  
кожный, LD50, Крыса: > 2000 мг/кг  
ингаляционный (пары), LC50, Крыса (4 ч)

**Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу; Тяжелое повреждение/раздражение глаз**

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
Кожа (4 ч)  
глаза

reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)  
Кожа (4 ч)  
глаза

2-methylisothiazol-3(2H)-one  
Кожа (4 ч)  
глаза

**Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи**

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
Кожа:

**CMR-воздействия (канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную способность воздействие)**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии; Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при неоднократном воздействии**

Quartz (SiO<sub>2</sub>)

Специфическая токсичность для затронутого органа (повторное воздействие вредных веществ)

**Опасность при вдыхании**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

**Практический опыт/человеческий опыт**

Вдыхание компонентов растворителей в концентрации, превышающей значение предельно допустимой концентрации на рабочем месте, может причинить ущерб здоровью, как, напр., раздражение слизистых оболочек и органов дыхания, поражение печени, почек и центральной нервной системы. Признаками этого являются: головные боли, головокружение, усталость, мышечная слабость, головокружение, в тяжелых случаях: бессознательность. Растворители могут в результате всасывания через кожу вызывать некоторые из вышеупомянутых эффектов. Продолжительный и повторяющийся контакт с продуктом ведет к обезжириванию кожи и может вызывать неаллергические контактные заболевания кожи (контактный дерматит) и/или всасывание вредных веществ. Брызги могут привести к раздражению глаз и обратимым повреждениям.

**Обобщенная оценка CMR свойств**

Компоненты этой смеси не соответствуют критериям классификации CMR категории 1A или 1B в соответствии с CLP.

**11.2. Информация о других опасностях**

**Эндокринные разрушающие свойства**

Отсутствует какая-либо информация.

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Нет никаких данных о самом препарате.

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 7 / 10

## 12.1. Токсичность

### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Рыбная токсичность, LC50, Oncorhynchus mykiss (Радужная форель): 2,18 мг/л (96 ч)  
Дафниевая токсичность, EC50, Daphnia magna (большая водяная блоха): 2,94 мг/л (48 ч)  
Водорослевая токсичность, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,11 мг/л (96 ч)  
Водорослевая токсичность, EC50: 0,067 мг/л (72 ч)

### reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

Рыбная токсичность, LC50, Salmo gairdneri : 0,22 мг/л (96 ч)  
Дафниевая токсичность, EC50: 0,12 мг/л (48 ч)  
Водорослевая токсичность, Selenastrum capricornutum: 0,025  
Бактериальная токсичность, EC50, Pseudomonas putida: 5,7 мг/л (16 ч)  
Рыбная токсичность, LC50, Lepomis macrochirus (синежаберный солнечник): 0,28 мг/л (96 ч)

### 2-methylisothiazol-3(2H)-one

Рыбная токсичность, LC50, Oncorhynchus mykiss (Радужная форель): 6 мг/л (96 ч)  
Дафниевая токсичность, EC50: 1,68 мг/л (48 ч)  
Водорослевая токсичность, ErC50  
Водорослевая токсичность, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,157 мг/л (72 ч)

## Долговременность Экотоксичность

### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

activated sludge, EC20, activated sludge: 3,3 мг/л (3 ч)  
Метод: ОЭСР 209

### reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1)

Рыбная токсичность, LC50 (96 ч)

### 2-methylisothiazol-3(2H)-one

Рыбная токсичность, LC50 (96 ч)  
activated sludge, EC20, activated sludge: 2,8 мг/л (3 ч)  
Метод: DIN 38412-3 (TTC-Test)  
activated sludge, EC50, activated sludge: 34,6 мг/л (3 ч)  
Метод: DIN 38412-3 (TTC-Test)

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

: > 90 %  
Метод: OECD 303 A

### 2-methylisothiazol-3(2H)-one

: 50 % (4 D)  
Метод: ОЭСР 309  
: 90 % (14 D)  
Метод: ОЭСР 309

## 12.3. Биоаккумулятивный потенциал

### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Partition coefficient n-octanol / Water (log Kow): 0,7

### 2-methylisothiazol-3(2H)-one

Partition coefficient n-octanol / Water (log Kow): 0,32

## Коэффициент бионакопления (BCF)

Не представлены токсилогические данные.

## 12.4. Мобильность в почве

Не представлены токсилогические данные.

## 12.5. Результаты оценки отнесения вещества к РВТ и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям РВТ/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Отсутствует какая-либо информация.

## 12.7. Другие вредные воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 8 / 10

### 13.1. Технология обработки отходов

#### Надлежащая утилизация / Продукт

##### Рекомендация

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Отходы и емкости подлежат безопасной утилизации. Утилизация отходов производится согласно Директиве 2008/98/ЕС, распространяющейся на утилизацию обычных и опасных отходов.

#### Надлежащая утилизация / Упаковка

##### Рекомендация

Незагрязненные и пустые от остатков ёмкости могут быть переработаны. Не очищенная надлежащим образом бочкотара является специальными отходами.

## РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных предписаний.

### 14.1. Номер ООН или идентификационный номер

неприменимо

### 14.2. Общепринятое обозначение ООН для транспортировки

### 14.3. Классы транспортных рисков

неприменимо

### 14.4. Группа упаковки

неприменимо

### 14.5. Опасности для окружающей среды

Сухопутный транспорт (ADR/RID) неприменимо

Загрязнение морского побережья неприменимо

### 14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Перевозить всегда в закрытых, установленных вертикально, надежных емкостях. Убедиться в том, что лица, которые перевозят продукт, знают, что делать в случае аварии или разлива продукта.

Указания по безопасному обращению: смотри разделы 6 - 8

#### Дополнительные сведения

##### Сухопутный транспорт (ADR/RID)

код ограничения на перевозку в туннелях -

##### Морской транспорт (IMDG)

EmS-Номер неприменимо

### 14.7. Морской транспорт оптом с использованием инструментов IMO

Не перевозится в качестве массового груза в соответствии с кодом IBC.

## РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1. Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные \* предписания относительно вещества или смеси

#### Предписания ЕС

Директива 2012/18/EU по управлению рисками тяжелых аварий с опасными веществами [Seveso-III-Directive]  
Этот продукт не был классифицирован согласно Директивы 2012/18/EU.

Директива 2010/75/EС о промышленных выбросах [Industrial Emissions Directive]

Значение ЛОС (в g/L) ISO 11890-2: 0

Значение ЛОС (в g/L) ASTM D2369: 0

#### Национальные предписания

##### Указания по ограничению работ с опасными веществами

Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами согласно Закону по охране труда несовершеннолетних (94/33/EC).

#### Дополнительная информация:

Швейцария:

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в весовом проценте: 0

**Паспорт безопасности  
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878**



№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU  
Страница 9 / 10

Дания:  
PR-No.:

MAL code (MAL code in mixture):

**15.2. Оценка безопасности веществ**

Оценка безопасности веществ в этой смеси не проводилась.

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

**Полный текст классификации из раздела 3:**

Острая токс. 4 / H302	Острая токсичность (оральный)	Вредно при проглатывании.
Раздражает кожу. 2 / H315	Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу	При попадании на кожу вызывает раздражение.
Опасно для глаз. 1 / H318	Тяжелое повреждение/раздражение глаз	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Сенсибил. кожи 1 / H317	Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Чрезвычайно опасный для водных объектов 1 / H400	Опасный для водоемов	Для водных организмов является очень ядовитым.
Острая токс. 2 / H330	Острая токсичность (ингаляционный)	Смертельно при вдыхании.
Острая токс. 2 / H310	Острая токсичность (кожный)	Смертельно при попадании на кожу.
Острая токс. 3 / H301	Острая токсичность (оральный)	Токсично при проглатывании.
Разъедает кожу 1C / H314	Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
Сенсибил. кожи 1A / H317	Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Хронически опасный для водных объектов 1 / H410	Опасный для водоемов	Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Острая токс. 3 / H311	Острая токсичность (кожный)	Токсично при попадании на кожу.
Разъедает кожу 1B / H314	Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

**Процедура классификации**

Классификация смесей и использованный метод оценки согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 [CLP]

Сенсибил. кожи 1      Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи      Процесс расчета.

**Сокращения и акронимы**

ДОПОГ	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
AGW	Предельные значения на рабочем месте
BGW	Биологическое предельное значение
CAS	Химическая реферативная служба
CLP	Классификация, маркировка и упаковка
CMR	Канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную способность воздействие
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Производный уровень без эффекта
EAKV	European Waste Catalogue
EC	Эффективная концентрация
EC	Европейские сообщества
EN	Европейский стандарт
IATA-DGR	Международная ассоциация воздушного транспорта – Правила по опасным грузам
IBC Code	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Международный морской кодекс по опасным грузам
ИСО	Международная организация по стандартизации
LC	Летальная концентрация
LD	Летальная доза
MARPOL	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
PBT	Стойкий, биоаккумуляционный и токсичный

**Паспорт безопасности**  
в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  
в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878



№ изделия: YD02000ALN10 BergerBond D1U  
Дата печати: 05.04.2023 Дата обработки: 27.02.2023  
Версия: 9.0001 Дата выпуска: 15.11.2022

RU

Страница 10 / 10

PNEC	Прогнозируемая безопасная концентрация
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
МПОГ	Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
ООН	United Nations
ЛОС	Летучие органические соединения
vPvB	высоко стойких и высоко биоаккумулирующихя

**Дополнительные сведения**

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Информация в этом паспорте безопасности соответствует нашим современным знаниям как национальным так и европейским правилам. Продукт не может без письменного разрешения применяться для каких-то других целей, отличных от названной в разделе 1. Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, установленные местными правилами и законами. Данные в данном паспорте безопасности описывают требования по безопасности для нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта.

\* Данные, измененные по сравнению с последней версией