

KP67-0000-02B
Versija 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
izskatīts 2025. gada 4. jūn.

Iespēšanas datums 2025. gada 4. jūn.

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums/Nosaukums

KP67-0000-02B OilChoice SPORT B Poly500
0000 colorless
UFI: 11JR-U0RW-800V-FF4J

1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

paint and/or paint-related material

Atbilstošais konstatētais pielietojums

Paredzēts tikai rūpnieciskai un profesionālai izmantošanai.

Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

Neizmantojiet izsmidzināšanas nolūkos.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs

Berger-Seidle GmbH / SIA Abschliiff Latvija
Maybachstr. 2 / A.Čaka iela 107
67269 Grünstadt / Rīga, LV-1011
Deutschland / Latvija

Telefons: +49 6359 8005-0 / +371 67843844
E-pasts: info@berger-seidle.de / info@abschliff.lv
Tīmekļa vietne: www.berger-seidle.de / www.abschliff.lv

Par informēšanu atbildīgā nodaļa

E-pasts (kompetenta persona) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de / info@abschliff.lv

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

112 vai +371 67042473 (Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs)
24h tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Maisījums ir klasificēts kā bīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
STOT SE 3 Narkotiska H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
iedarbība
* Skin Sens. 1 H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

2.2 Marķējuma elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas



GHS02 GHS07

Signālvārds

Uzmanību

Bīstamības apzīmējums

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Drošības prasību apzīmējums

P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus/sejas aizsargus.
P370 + P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantot ugunsdzēsšanas pulveris vai smiltis.
P403 + P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

KP67-0000-02B
Versija 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
izskatīts 2025. gada 4. jūn.

Iespēšanas datums 2025. gada 4. jūn.

Riskus izraisoša (-s) sastāvdaļa (-s) marķēšanai

- * Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
- Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- * Maleic anhydride

Papildu riska informācija

EUH066

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

2.3 Citi apdraudējumi

Pašaizdegšanās no ar produktu nosmērētās lupatas autoksidācijas.

Arī putekļi un citi samērcēti priekšmeti. Pats produkts nav pašizdedzināms.

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviena komponents neatbilst kritērijiem.

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām.

3.2 Maisījumi

Apraksts

Alkyd resin

Bīstamas sastāvdaļas

CAS Nr. EK Nr. Indeksa Nr.	Vielas nosaukums REACH Nr. Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	masas %
64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 01-2119463258-33-XXXX Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066	25,0 < 35,0
- 918-481-9 649-327-00-6	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 01-2119457273-39-XXXX Asp. Tox. 1 H304 / EUH066	15,0 < 20,0
34590-94-8 252-104-2 -	(2-methoxymethylethoxy)propanol 01-2119450011-60-XXXX Vielas ar Kopienas (ES) tiesībām atbilstošu robežvērtību ekspozīcijai darba vietā.	3,00 < 5,00
39049-04-2 254-259-1 -	Neodecanoic acid, zirconium salt 01-2120770770-52-XXXX Acute Tox. 4 H302	1,00 < 2,00
112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	2-butoxyethyl acetate 01-2119475112-47-XXXX Acute Tox. 4 H312 / Acute Tox. 4 H332 Vielas ar Kopienas (ES) tiesībām atbilstošu robežvērtību ekspozīcijai darba vietā.	1,00 < 2,00
85711-46-2 288-306-2 -	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated 01-2119976378-19-XXXX Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317	0,250 < 0,300
* 108-31-6 203-571-6 607-096-00-9	Maleic anhydride 01-2119472428-31-XXXX Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 / Resp. Sens. 1 H334 / STOT RE 1 H372 / EUH071 Specifiskā koncentrācijas robežvērtība (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001	< 0,025

Piezīme

H un EUH riska frāžu tekstu skat. 16. punktā.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgā informācija

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vērsieties pie ārsta. Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu.

Pēc ieelpošanas

Nevienmērīgas elpošanas vai elpošanas pārtraukšanās gadījumā veiciet mākslīgo elpināšanu. Cietušo personu ir jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers.

Pēc saskares ar ādu

Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Neizmantojiet atšķaidītājus vai šķīdinātājus.

Pēc saskares ar acīm

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties vērsieties pie ārsta.

Pēc norīšanas

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie sāpīgas). Nekavējoties vērsieties pie ārsta. Nomieriniet cietušo personu. NEIZRAISĪT vemšanu.

Pirmās medicīniskās palīdzības sniedzēja personīgās drošības līdzekļi

Pirmās palīdzības sniedzējam: Ievērojiet personīgo drošību!

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Simptomi

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vērsieties pie ārsta.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Pirmā medicīniskā palīdzība, dekontaminācija, simptomu ārstēšana.

5. IEDAĻA. Ugunsdrošības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

pret alkoholu izturīgas putas, Oglekļa dioksīds (CO₂), Pulveris, migla, kas veidojas, izsmidzinot vielu, (ūdens)

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkļa

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā veidojas blīvi, melni dūmi. Bīstamu sadalīšanās produktu ieelpošana var izraisīt nopietnu kaitējumu veselībai.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Turiet darba gatavībā respiratoru. Tvertnes, kas atrodas tuvu ugunsgrēka avotam, atdzesējiet ar ūdeni. Neļaujiet nonākt uguns dzēšanai izmantotajam ūdenim kanalizācijā, zemē vai ūdeņos.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Aizvēciet visus iespējamus uzliesmošanas avotus. Izvēdiniet izmantoto telpu. Neieelpojiet tvaikus.

6.2 Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Ezeru, upju vai notekūdeņu piesārņošanas gadījumā saskaņā ar vietējo likumu prasībām informējiet atbildīgās iestādes.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Aizturei

Ierobežojiet izplūdušo materiālu ar nedegošu absorbētāju (piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu, diatomītu) un savāciet to atbilstošās tvertnēs, lai utilizētu atbilstoši valsts noteikumiem (skat. 13. nodaļu).

Tīrīšanai

Pēdējo tīrīšanu veiciet ar tīrīšanas līdzekļiem, neizmantojiet šķīdinātājus.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Droša lietošana: skatiet iedaļu 7

Personāla aizsardzība: skat. 8 iedaļu

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļu 13

7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Norādījumi drošai lietošanai

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm. Personāla aizsardzība: skatiet iedaļu 8. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Vienmēr uzglabāiet tvertnēs, kuru materiāls atbilst oriģinālās tvertnes materiālam. Ievērojiet likumu aizsardzības un drošības noteikumus.

KP67-0000-02B
 Versija 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
 izskatīts 2025. gada 4. jūn.

Iespēšanas datums 2025. gada 4. jūn.

Norādes par vispārējo rūpniecisko higiēnu

Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības noliktavu telpām un tvertnēm

Uzglabāšana saskaņā ar uzņēmuma drošības noteikumiem. Uzglabāt cieši noslēgtu. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Smēķēt aizliegts. Neautorizētām personām ieeja aizliegta. Uzglabāiet tvertnes rūpīgi noslēgtas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no jebkāda veida noplūdes.

Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Turiet drošā attālumā no ļoti skābiem un sārmainiem materiāliem, kā arī oksidācijas līdzekļiem.

Uzglabāšanas klase LGK3 - Uzliesmojošas šķidrās vielas

Papildus informācija par noliktavas apstākļiem

Uzglabāt cieši noslēgtu. Smēķēt aizliegts. Neautorizētām personām ieeja aizliegta. Uzglabāiet tvertnes rūpīgi noslēgtas vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no jebkāda veida noplūdes. Uzglabāiet sausās telpās ar labu ventilāciju un temperatūru no 5 °C līdz 25 °C.

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Ievērojiet tehnisko norādījumu sarakstu.

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

Darba vietas robežvērtības

CAS Nr.	Vielas nosaukums	Avots	Ilgtermiņa /īstermiņa (Spitzenbegrenzung)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	-	308 / - (-) mg/m ³ (var absorbēt caur ādu)
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	IOELV	308 / - (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	-	133 / 333 (-) mg/m ³ (var absorbēt caur ādu)
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	IOELV	133 / 333 (-) mg/m ³ (may be absorbed through the skin)
* 108-31-6	Maleic anhydride	-	1 / - (-) mg/m ³

Papildus norādījumi

Ilgtermiņa: ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība

Īstermiņa: īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība

Biloģiskās robežvērtības

Nav pieejami dati

DNEL darba ņēmējs

CAS Nr.	Vielas nosaukums	DNEL tips	DNEL vērtība
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	308 mg/m ³
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	283 mg/kg ķermeņa svara/dienā
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	133 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akūts – ieelpojot, lokāla ietekme	333 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	169 mg/kg ķermeņa svara/dienā
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	3,33 mg/kg ķermeņa svara/dienā
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	1,9 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,	Akūts – ieelpojot, lokāla ietekme	1 066,67 mg/m ³

Drošības datu lapa
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
saskaņā ar Regula (ES) 2020/878

KP67-0000-02B
Versija 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
izskatīts 2025. gada 4. jūn.

iespiešanas datums 2025. gada 4. jūn.

	cyclics, <2% aromatics	ietekme	
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Ilglaicīgs – ieelpojot, lokāla ietekme	837,5 mg/m ³
* 108-31-6	Maleic anhydride	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	0,19 mg/m ³
* 108-31-6	Maleic anhydride	Ilglaicīgs – ieelpojot, lokāla ietekme	0,32 mg/m ³
* 108-31-6	Maleic anhydride	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	0,2 mg/kg ķermeņa svara/dienā

DNEL Patērētājs

CAS Nr.	Vielas nosaukums	DNEL tips	DNEL vērtība
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	37,2 mg/m ³
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	121 mg/kg ķermeņa svara/dienā
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ilglaicīgs – orāli, sistēmiska ietekme	36 mg/kg ķermeņa svara/dienā
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	80 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Akūts – ieelpojot, lokāla ietekme	200 mg/m ³
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	102 mg/kg ķermeņa svara/dienā
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Ilglaicīgs – orāli, sistēmiska ietekme	8,6 mg/kg ķermeņa svara/dienā
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	1,67 mg/kg ķermeņa svara/dienā
85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Ilglaicīgs – orāli, sistēmiska ietekme	1,67 mg/kg ķermeņa svara/dienā
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	0,41 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akūts – ieelpojot, sistēmiska ietekme	1 152
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Ilglaicīgs – ieelpojot, lokāla ietekme	178,57 mg/m ³
64742-48-9	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Akūts – ieelpojot, lokāla ietekme	640 mg/m ³
* 108-31-6	Maleic anhydride	Ilglaicīgs – ieelpojot, sistēmiska ietekme	0,05 mg/m ³
* 108-31-6	Maleic anhydride	Akūts – ieelpojot, sistēmiska ietekme	0,25 mg/kg ķermeņa svara/dienā
* 108-31-6	Maleic anhydride	Ilglaicīgs – ieelpojot, lokāla ietekme	0,08 mg/m ³
* 108-31-6	Maleic anhydride	Ilglaicīgs – caur ādu, sistēmiska ietekme	0,1 mg/kg ķermeņa svara/dienā
* 108-31-6	Maleic anhydride	Ilglaicīgs – orāli, sistēmiska ietekme	0,06 mg/kg ķermeņa svara/dienā

PNEC

CAS Nr.	Vielas nosaukums	PNEC tips	PNEC Vērtība
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ūdeņi, neregulāra izplūde	190 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Ūdeņi, Jūras ūdens	1,9 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Procesi attīrīšanas iekārtās	4 168 mg/L
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	nogulsnes, saldūdens	70,2 mg/kg sediment dw
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	nogulsnes, jūras ūdens	7,02 mg/kg sediment dw
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Ūdeņi, neregulāra izplūde	0,56 mg/L
112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Ūdeņi, Jūras ūdens	0,03 mg/L

KP67-0000-02B
 Versija 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
 izskatīts 2025. gada 4. jūn.

Iespēšanas datums 2025. gada 4. jūn.

	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	Procesi attīrīšanas iekārtās	90 mg/L
	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	nogulsnes, saldūdens	2,03 mg/kg sediment dw
	112-07-2	2-butoxyethyl acetate	nogulsnes, jūras ūdens	0,203 mg/kg sediment dw
	85711-46-2	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Procesi attīrīšanas iekārtās	100 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Ūdeņi, neregulāra izplūde	0,75 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Ūdeņi, Jūras ūdens	0,007 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	Procesi attīrīšanas iekārtās	4,46 mg/L
*	108-31-6	Maleic anhydride	nogulsnes, saldūdens	0,06 mg/kg sediment dw
*	108-31-6	Maleic anhydride	nogulsnes, jūras ūdens	0,006 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	Ūdeņi, Jūras ūdens	0,011 mg/L
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	nogulsnes, saldūdens	0,63 mg/kg sediment dw
	39049-04-2	Neodecanoic acid, zirconium salt	nogulsnes, jūras ūdens	0,063 mg/kg sediment dw

8.2 Ekspozīcijas kontrole

Nodrošiniet labu ventilāciju. To iespējams panākt ar lokālu vai telpas nosūkšanu.

Personāla aizsardzība

Respirators

Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

Roku aizsardzība

Atbilstošs materiāls: NBR (Nitrila gumija)

Cimdu materiāla biezums $\geq 0,4$ mm

Iesūkšanās laiks ≥ 480 min

Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargcimdu pretestību, lietojot īpašos apstākļos. Ir jāievēro aizsargcimdu ražotāja norādes un informācija saistībā ar lietošanu, uzglabāšanu, uzturēšanu darba kārtībā un nomaiņu. Cimdu materiāla nodiluma laiks ir atkarīgs no auduma stiprības un ādas ekspozīcijas laika.

Ieteicamie roku aizsarglīdzekļu ražojumi: EN ISO 374

Ādas aizsardzība

Aizsargkrēmi ir paredzēti, lai aizsargātu atklātas ķermeņa daļas. Pēc produkta saskares ar ādu, tos vairs nekādā gadījumā nedrīkst izmantot.

Acu/sejas aizsardzība

Brilles ar sānu aizsardzību: EN 166

Ķermeņa aizsardzība

Strādājot ar ķīmiskām vielām obligāti jāvalkā atbilstošs aizsargapģērbs ar CE marķējumu, ieskaitot četru ciparu kontroles numuru. Ieteicams valkāt antistatiskas drēbes, kā arī apavus.

Vides riska pārvaldība

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Aggregātvaioklis	Šķidrums
Krāsa	brūns
Smarža	raksturīgi
pH pie 20 °C	nav piemērojams
Kušanas/sasalšanas temperatūra	nav noteikts
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	25 °C
Degšanas punkts	Avots: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 40 °C
uzliesmojamība	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Zemākā sprādzienbīstamības robeža pie 20°C	0,6 Vol%
	Avots: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
Augstākā sprādzienbīstamības robežuārtība	

KP67-0000-02B
Versija 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
izskatīts 2025. gada 4. jūn.

Iespēšanas datums 2025. gada 4. jūn.

Augstākā spīdumstabilitātes robežvērtība
pie 20°C

14 Vol%

Avots: (2-methoxymethylethoxy)propanol

Tvaika spiediens pie 20°C

1 290,929 mbar

Relatīvais tvaika blīvums

nav piemērojams

Blīvums pie 20 °C

0.91 kg/l

Šķīdība ūdenī pie 20°C

gandrīz nešķīstošs

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

sk. iedaļā 12

Uzliesmošanas temperatūra °C

> 200 °C

Avots: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Noārdīšanās temperatūra

nav noteikts

Viskozitāte pie 20 °C

135 mm²/s

daļiņu raksturlielumi

nav piemērojams

9.2 Cita informācija

Cietu daļiņu saturs

45.6 %

šķīdinātāju saturs

54.5 %

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Šim izstrādājumam vai tā sastāvdaļām nav pieejami konkrēti reaģētspējas testēšanas dati.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils, ja tiek piemērotas ieteiktās uzglabāšanas un rīcības normas. Papildus informāciju par uzglabāšanu skat. 7. iedaļa.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Turiet drošā attālumā no stiprām skābēm, bāzēm un oksidācijas līdzekļiem, lai izvairītos no eksotermiskām reakcijām.

10.4 Nepieļaujami apstākļi

Stabils, ja tiek piemērotas ieteiktās uzglabāšanas un rīcības normas. Papildus informāciju par uzglabāšanu skat. 7. iedaļa. Pie augstām temperatūrām var rasties bīstami sadalīšanās produkti.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Nav pieejama cita būtiska informācija.

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Noārdīšanās produkti, kas rodas ugunsgrēka gadījumā: skatīt 5. iedaļu

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kodīgums/kairinājums ādai

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

* Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

CMR īpašību vērtējuma kopsavilkums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Praktiska pieredze/ar cilvēkiem

Šķīdinātāju daļu ieelpošanas gadījumā, pārsniedzot AGW vērtību, var tikt kaitēts veselībai, piemēram, gļotādu un elpošanas orgānu kairinājums, aknu, nieru un centrālās nervu sistēmas bojājumi. Pazīmes: Galvassāpes, Reibonis, nogurums, muskuļu vājums, Apstulbums, nopietnos gadījumos: bezsamaņa. Ādas resorbcijas rezultātā šķīdinātājs var izraisīt iepriekš minētās iedarbības. Ilgstošas un atkārtotas produkta saskares ar ādu gadījumā āda zaudē taukus, kas var izraisīt nealerģiskus ādas bojājumus (dermatītu) un/vai radīt ievērojamu kaitējumu veselībai, jo ir absorbētas kaitīgas vielas. Šlakatas var izraisīt acu kairinājumus un neatgriezeniskus bojājumus.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus cilvēkam, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta (īslaicīga) toksicitāte zivīm

Neodecanoic acid, zirconium salt

LL50: (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): > mg/L (96 h)

Akūts (īslaicīgi) toksiskums ūdens bezmugurkaulniekiem

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

LC50: > 0,002 mg/L (96 h)

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte zivīm

(Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)):

Hroniska (ilgtermiņa) toksicitāte ūdens bezmugurkaulniekiem

NOELR: 1 mg/L (21 d)

Toksiska iedarbība uz mikroorganismiem

2 (5 h)

12.2 Noturība un noārdāmība

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Bioloģiska noārdīšanās = 75 % (28 d)

Bioloģiska noārdīšanās = 93 % (13 d)

2-butoxyethyl acetate

Bioloģiska noārdīšanās = 88 % (28 d)

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

(2-methoxymethylethoxy)propanol

* Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens = 1,01

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens > 4 (Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated)

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens = 1,51 (2-butoxyethyl acetate)

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens = 2,1 (Neodecanoic acid, zirconium salt)

* Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens = 0,05 (Maleic anhydride)

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens >= 3,17 (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)

* Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens = 0,35 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

12.4 Mobilitāte augsnē

Informācija nav pieejama.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

12.7 Citādas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama.

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkta/iepakojuma utilizēšana

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā. Likvidācija saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem.

Atkritumu kods/atkritumu nosaukums atbilstoši EAK/AVV

080111* - Krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas

* Bīstami atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK (Atkritumu pamatdirektīva).

Citi ieteikumi utilizēšanai

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti. Tvertnes, kas nav iztukšotas atbilstoši noteikumiem, ir īpaši atkritumi.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs vai ID numurs

UN 1263

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

Sauszemes transports (ADR/RID)

PAINT

Jūras transports (IMDG)

PAINT

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Sauszemes transports (ADR/RID) 3

Jūras transports (IMDG) 3

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4 Iepakojuma grupa

Sauszemes transports (ADR/RID) III

Jūras transports (IMDG) III

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR) III

14.5 Vides apdraudējumi

Sauszemes transports (ADR/RID) nav piemērojams

Jūras transports (IMDG) nav piemērojams

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īstenojiet transportu vienmēr ar slēgtām, taisni stāvošām un nodrošinātām tvertnēm. Nodrošināt, lai personas, kas transportē produktu, zina, kā rīkoties negadījuma vai noplūdes gadījumā.

Norādījumi drošai lietošanai: skatiet nodaļas 6 - 8

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Netransportēt kā beramvielu saskaņā ar IBC kodu.

14.8 Papildu informācija

Sauszemes transports (ADR/RID)

tuneļa ierobežojuma kods: D/E

Ierobežots daudzums (LQ): 5 l

Riska faktora numurs: 30

Jūras transports (IMDG)

EMS numurs: F-E, S-E

Ierobežots daudzums (LQ): 5 l

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)

nav piemērojams

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

ES tiesību normas

Atļaujas un/vai Lietošanas ierobežojumi

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII pielikums (ierobežojumi)

Lietošanas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu Nr.: 03, 40

Norādes par darba ierobežojumiem

Ievērojiet darba ierobežojumus saskaņā ar Maternitātes aizsardzības Direktīvu 92/85/EEK vai stingrākiem valsts likumiem, ja iespējams.

Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu (94/33/EK) vai stingrākiem valsts likumiem, ja iespējams.

Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām [Industrial Emissions Directive]

GOS vērtības: 494 g/l

Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību [Seveso III direktīva]

Bīstamības kategorijas / Nosauktās bīstamās vielas

Šis produkts nav klasificēts saskaņā ar Direktīva 2012/18/EU.

Nacionālie noteikumi

Papildus jāievēro nacionālie spēkā esošie noteikumi!

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Būtisku bīstamības frāžu un/vai piesardzības frāžu saraksts no 2. līdz 15. iedaļai

H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
* H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
* H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
* H334	Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
H336	Var izraisīt miegainību vai reibošus.
* H372	Izraisa orgānu bojājumus (vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību).
EUH066	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
* EUH071	Kodīgs elpceļiem.

Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	Pamatojoties uz pārbaudes datiem.
STOT SE 3 Narkotiska iedarbība	Aprēķina metode.
* Skin Sens. 1	Aprēķina metode.

Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos

Informācija iegūta no uzziņas materiāliem un specializētas literatūras.

Saīsinājumi un akronīmi

ADR: Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

AGW: Darba vietas robežvērtības

BLV: Bioloģiskās robežvērtības

CAS: Informatīvais ķīmijas dienests

CLP: Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana

CMR: Kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Atvasinātais beziedarbības līmenis

EAKV: Eiropas Atkritumu kataloga

EC: Efektīvā koncentrācija

EK: Eiropas Kopiena

EN: Eiropas standarts

ES/EEK: Eiropas Ekonomiskā Zona

IATA-DGR: Starptautiskā gaisa transporta asociācija – Noteikumi par bīstamām precēm

IBC Code: Starptautiskais kodekss par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras

Drošības datu lapa
saskaņā ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
saskaņā ar Regula (ES) 2020/878

KP67-0000-02B
Versija 4.0

OilChoice SPORT B Poly500
izskatīts 2025. gada 4. jūn.

Iespēšanas datums 2025. gada 4. jūn.

ICAO-TI:

IMDG Code: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss

ISO: Starptautiskā Standartizācijas organizācija

LC: Letālā koncentrācija

LD: Letālā deva

:

MARPOL: Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

PBT: Noturīga, bioakumulatīva un toksiska

PNEC: Paredzamā bezbīdīguma koncentrācija

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

REACH: Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana

ANO: United Nations

VOC: Gaistoši organiski savienojumi

vPvB: ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas

Norādījumi par grozījumiem

* Dati attiecībā pret pirmo versiju ir izmainīti.